

číslo položky: **KSK 175**

materiál: bezhalogenový

barva: oranžová RAL 2004

stupeň krytí: IP 66

popis výrobku: Elektroinstalační krabice slouží k zapojení elektroinstalace v prostorech s požadavkem na systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

Je určena k použití pouze pro silové kabely s prokázanou funkčností při požáru.

Krabice obsahuje keramickou svorkovnici se zachováním funkčnosti při požáru. Svorkovnice je určena pro 5 vodičů s průřezem od 1,5 do 10 mm². Připevňuje se pomocí přiložených šroubů do betonu.

Součástí balení krabice je tepelná pojistka umožňující připojení vedlejší větve elektrické instalace se zařízeními, které v případě požáru mohou ohrozit funkčnost hlavní trasy. Pojistka v případě poruchy zajistí odpojení vedlejší větve při teplotě, která již nemusí být pro zařízení bezpečná. Tepelná hodnota nevratné pojistky je 150 °C, maximální proudové zatížení je 10 A.

Měkčené vstupy zajišťují snadné průchody kabelů při zachování krytí IP 66.

Víčko se zajišťuje přiloženými nerezovými šrouby.

konfigurace: **PO10P**

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 60670-1

klasifikace: ČSN 730895 P 90-R
DIN 41012-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN 64 0090

