

24100 KCP-09-230

Výkonový stykač KCP
5905339241009



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Kategorie použití	AC-3
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]	1200
Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]	300
Mechanická četnost sepnutí [počet/h]	3600
Impedance na pól [mΩ]	2,5
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V	2,2kW
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V	4kW
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 415V	4kW
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 440V	4kW
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V	5,5kW
Napájecí napětí cívky [V]	230 AC
Jmenovité spínací napětí Ue [V]	400
Jmenovitý tepelný proud Ith [A]	25

PARAMETRY VÝROBKU

Utahovací moment [Nm]	1,7Nm
Hlavní kontakty	3
Pomocné kontakty	1
Jmenovité izolační napětí U_i [V]	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]	6000
Jmenovitý spínací proud I_e [A]	9
Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-3	9A
Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-4	3,5A
Jmenovitý pracovní proud 440V - In AC-1	20A
Jmenovitý pracovní proud 660V - In AC-3	6,6A
Jmenovitý pracovní proud 660V - In AC-4	1,5A
Elektrická životnost ($\times 10^3$) AC-3	1000
Elektrická životnost ($\times 10^3$) AC-4	200
Mechanická životnost ($\times 10^6$)	10Nm

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Místo montáže	na szynę TH35
Typ přípojky	svorkovnice

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
-------	------

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	336
Gramáž [g]	358
Hmotnost kusu brutto [g]	346
Délka jednotkového balení [cm]	8
Šířka jednotkového balení [cm]	5
Výška jednotkového balení [cm]	9
Hmotnost kartonu [kg]	17.9
Šířka kartonu [cm]	26
Výška kartonu [cm]	21
Délka kartonu [cm]	40
Objem kartonu [m ³]	0.02184