



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KN přípojnícový systém
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Busbar trunking compatibility	Canalis KN přípojnícový systém násuvná vývody
[Ie] jmenovitý pracovní proud	50 A při 35 °C
Protection type	Pojistkový odpojovač: pro aM válcová pojistka, velikost 14 x 51 mm - 50 A podle NF standard Pojistkový odpojovač: pro gG válcová pojistka, velikost 14 x 51 mm - 50 A podle NF standard
Součást výrobku	Pojistka objednává se samostatně
Montáž	Násuvná s pevnou polaritou
Počet pólu vývodu	3L+PE 3L+N+PE
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Použití zařízení	Nízká distribuční spotřeba
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V závisí na ochranném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4,6 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V závisí na ochranném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Kabel. svorkovnice - ISO50 - kabel : 16 mm ² ohebný Kabel. svorkovnice - ISO50 - kabel : 16 mm ² pevný
Door/cover opening side	Vpravo
Režim odpojení vývodu	Otevřením dveří
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Šířka	344 mm
Hloubka	101 mm
Depth (door open)	420 mm
Výška	165 mm
Hmotnost přístroje	1,5 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	13,700 cm
Šířka balení 1	16,600 cm
Délka balení 1	34,600 cm
Hmotnost balení 1	1,650 kg
Typ balení 2	P12

Počet jednotek v balení 2	52
Výška balení 2	80,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	104,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------