

HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL - Pouzdro



1419233

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1419233>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Kryt patice D7, s podélnou západkou, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 1, přímo, 1x Pg11, výška: 27,9 mm, kabelové šroubení: bez, Standard, otevřené dno

Technické údaje


Poznámky

Všeobecně	pro kontaktní vložky HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-----------	--

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Pouzdro s třmenovým uzamčením
Druh pouzdra	Kryt patice
Produktová řada	HC-STA-D07
aplikace	Standard
Provedení	D7
Počet kabelových vývodů	1
Druh šroubení	1x Pg11
Stíněno	ne
Kabelový vývod	přímo
Šroubení Pg	bez

Rozměry

Výkres v měřítku	
Šířka	38 mm
Výška	27,9 mm
Délka	24,2 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	3,2 mm

Montážní rozměr

Šířka montážní otvor	21 mm
Délka montážní otvor	21 mm

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti dle UL 94	V0 (Zajištění)
Materiál těsnění Ploché těsnění	NBR, vodivý
Materiál pouzdra	Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě
Materiál povrchu pouzdra	nepotažená
Materiál zajišťovacího třmenu	PA

Mechanické vlastnosti

Mechanické údaje

Druh šroubení	1x Pg11
---------------	---------

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1419233>

Typ zajištění	Třmen
---------------	-------

Data připojení

Utahovací moment	0,5 Nm ... 0,8 Nm (pro upevňovací šrouby M3 krytu patice)
------------------	---

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Krytí	IP66
	IP67
Stupeň ochrany (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
Rázová pevnost	IK06
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com