

Technický list

Specifikace



Unica - Zásuvka 250V/16A 2P+E, clonky, bezšroubová, Bílá

NU305918E

Základní popis

řada	Nová Unica
typ produktu nebo součásti	Zásuvka
představení přístroje	Mechanismus
montáž zařízení	Zapuštěná
počet zásuvek	1
konfigurace výstupu	2P + E
standard pro zásuvku	CEE 7/5
Směrodatná odchylka na výstupu	Francie
popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
umístění uzem. oka	90° zemnicí výstupek
jmenovitý proud	16 A

Doplňky

použití zařízení	Napájení
typ krytu	S clonkami
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
počet modulů	2 moduly
upevnění	Zacvaknutím
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
připojení – svorky	Bezšroubové svorky
průřez kabelu	0...2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
elektrická životnost	10000 cykly, cos phi = 0,8
izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
dielektrická pevnost	2000 V
materiál	PC: kryt mechanismu PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
povrchová úprava	Lesklý
počet ks v sadě	Sada 1 kompletní přístroj v ochranné fólii

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Standardy	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 NF C 61-314
certifikace výrobků	Aenor NF
hloubka zapuštění	29 mm
hloubka	38 mm
šířka	45 mm
výška	45 mm
hmotnost přístroje	0,033 kg
povrchová úprava	Neupravená
odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

provozní teplota	-5...35 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
stupeň ochrany IK	IK04
stupeň krytí IP	IP4X
popis prostředí	Aceton Bělidlo Odolný UV Benzín Olej Alkohol Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení 1	31,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,000 cm
Šířka balení 2	14,000 cm
Délka balení 2	26,000 cm
Hmotnost balení 2	381,000 g
Typ balení 3	S04

Počet jednotek v balení 3	240
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	9,793 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Materiály s nižším dopadem Udržitelné balení Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

43

✓

Sustainable Packaging

Pohoda a výkon

✓

Toxic Heavy Metal Free

✓

Mercury Free

✓

Rohs Exemption Information

Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach

[Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs

V souladu

[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs

[Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)

Informace O Životním Prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus

Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Image of product / Alternate images

Alternative







