

EB2 400/3S 250A 3p



Specifikace

Kód ETI	004671101
Popis	EB2 400/3S 250A 3p
Zkratová odolnost (kA)	50kA
Jmenovitý proud (A)	250A
Počet pólů	3
Typ připojení	přední připojení
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	8kV
Jmenovitá zkratová schopnost při 415V Icu/Ics (kA)	50kA
Jmenovité pracovní napětí (V AC)	690V
Jmenovité provozní napětí (V DC)	250V
Jmenovité izolační napětí (V)	800V
Tepelné nastavení	0,63-1
Magnetické nastavení	6-12
Nastavitelné nebo pevné	nastavitelný
Normy	60947
Funkce	MCCB
Skupina katalogu	EB2
Velikost rámu	400A

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[3D model](#)[2D File](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000228
Název třídy	Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Rated permanent current I _u	250A
Rated short-circuit breaking capacity I _{cu} at 400 V, 50 Hz	50/50kA
Overload release current setting	157.5...250A
Adjustment range undelayed short-circuit release	1500...3000A
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
With switched-off indicator	Ano
Number of poles	3
Type of control element	Rocker
Motor drive integrated	Ne
Motor drive optional	Ano
Degree of protection (IP)	IP20

Panel cutout dimensions shown give an allowance of 1.0mm around the handle escutcheon.