

3NP1153-1DA21

Pojistkový odpínač



Popis produktu:

velikost 2, 3pól. provedení se signalizací stavu pojistek MFM, AC 24÷690 V / DC 24÷440 V, pro montáž na montážní desku, třmenové svorky

Objednací kód:

3NP1153-1DA21

EAN:

4011209765559

Měrná jednotka

ks

Elektrické parametry

Jmenovitý pracovní proud

400 A

Jmenovité pracovní napětí AC

690 V

Jmenovité pracovní napětí DC

250 V

Jmenovité impulzní výdržné napětí

8 kV

Smluvený tepelný proud

400 A

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (efektivní hodnota)
AC 690 V

100 kA

Jmenovité izolační napětí

690 V

Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Ztráty bez pojistkové vložky / In	42 W
Max. ztráty pojistkové vložky	34 W
Ovládání počtem pólů	3
Krytí zepředu, přístroj zabudován, víko otevřeno	IP20
Krytí zepředu, přístroj zabudován, víko zavřeno	IP40

Fyzické parametry

Počet pólů	3
Signalizace	ANO
Velikost pojistkové vložky	1, 2

Mechanické parametry

Mechanická trvanlivost	1000 cyklů
------------------------	------------

Rozměrové parametry

Šířka (netto)	209,4 mm
Výška (netto)	306 mm
Hloubka (netto)	208 mm
Hmotnost (netto)	4,65 kg
Základní balení	1 ks

Rozteč přípojníc	60 mm
Skupinové balení	- ks
Připojovací průřez min.	120 mm ²
Připojovací průřez max.	300 mm ²

Pracovní podmínky

Teplota okolí max.	55 °C
Max. nadmořská výška	2000 m

Příslušenství

Dálková signalizace polohy víka	ANO
Dálková signalizace stavu pojistek	ANO
Světelná signalizace stavu pojistek	NE

Celní data

Celní sazebník	85362090
Země původu	TR
AL	N
ECCN	EAR99