



Základní popis

Řada produktů	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 IH
Krátký název zařízení	IH
Typ produktu nebo součásti	Mechanický časový spínač
Počet kanálů	1
Dostupné funkce	Manuální přepínač času

Doplňky

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	230 V AC halogenová lampa 1000 W 230 V AC žárovka 1100 W 230 V AC kompaktní žárovka 600 VA Žárovka s paralelní korekcí 2 x elektronický 40 W 12 µF Kompaktní žárovkaelektronický 25 W LED žárovka < 2 W 20 W LED žárovka > 2 W 180 W
Časový rozsah	24 h
Maximální počet sepnutí	48 on - 48 off
Minimální doba trvání	15 min.
Typ nastavení	Manuální přepínač času
Přesnost měření	+/- 1 s/den 20 °C
Spotřeba energie (W)	0,5 W
Maximální spínací proud	16 A - 250 V AC cos fi = 1 4 A - 250 V AC cos fi = 0,6
[Ue] jmenovité pracovní napětí	110...230 V AC při 50...60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Životnost baterie	6 rok
Doba zálohy	150 h uložení času a programu 230 V AC 75 h time and program saving 110 V AC
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	6
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Velikost připojovací svorky	2 x 0.5...2 .5 mm²
Šířka	54 mm
Výška	90 mm
Hloubka	66 mm
Hmotnost přístroje	0,198 kg
Normy	EN 60730-1

Prostředí

Provozní teplota	-20...55 °C
Stupeň znečištění	2
Stupeň krytí IP	IP20 podle EN 60529

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,5 cm
Šířka balení 1	6,5 cm
Délka balení 1	10,5 cm
Hmotnost balení 1	152,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	36
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	5,943 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------