



Základní popis

Řada	Merten
Označení výrobku	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Žaluziový ovládač
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby a rozpěrkami
Akční člen	Kolébka
Provedení	Elektromechanické
Počet klapek	2
Typ ovládání	Tlačítko
Funkce spínače	1pólový spínač
Typ blokování	Elektrické a mechanické
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Jmenovitý proud	10 A
Stupeň krytí IP	IP20
Šířka	71 mm
Výška	71 mm

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,200 cm
Šířka balení 1	7,700 cm
Délka balení 1	9,000 cm
Hmotnost balení 1	62,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,600 cm
Šířka balení 2	18,300 cm
Délka balení 2	27,300 cm
Hmotnost balení 2	742,000 g
Typ balení 3	CAR
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,600 cm
Šířka balení 3	34,200 cm

Délka balení 3	40,600 cm
Hmotnost balení 3	4,912 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Cradle to Cradle	 Silver
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------