Produktová stránka
Vlastnosti

DF101N
TeSys pojistkový odpojovač 1P N 32A - velikost pojistky 10 x 38 mm

Green Premium™

Základní popis

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys DF
Typ produktu nebo součásti	Držák pojistky
Krátký název zařízení	DF10
Sestava zařízení	Trubkové vedení pro uzamčen v N pólu
Kompatibilita	DF2CA patrona pojistky DF2CN patrona pojistky
Popis pólů	1P + N
Velikost pojistky	10 x 38 mm
Typ pojistky	, aM , gG
Typ ovládání	Páčka na visací zámek
Kategorie užití	AC-20B podle IEC 60947-3 DC-20B podle IEC 60947-3
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 690 V DC
[Ie] jmenovitý pracovní proud	32 A při 400 V AC
[Ith] jmenovitý tepelný proud	32 A při <20 °C
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Kategorie přepětí	III
Zkratová odolnost	120 KA 400 V podle IEC 60947-3 120 kA 500 V podle IEC 60947-3
Ztrátový výkon (W)	3 W maximální ztrátový výkon pojistkou

Doplňky

Standardy	EN/IEC 60947-3 EN / IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 č. 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Certifikace výrobku	IEC[RETURN]UL recognized[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Poloha montáže	Svislá (tolerance: +/- 23°)
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 1…16 mm²pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1…6 mm²pevný Šroubové svorky 1 kabel(y) 1…16 mm²ohebný s nebo bez Šroubové svorky 2 kabel(y) 1…6 mm²ohebný s nebo bez
Kroutící moment	2,2 N.M - pomocí šroubováku PZ2 2,2 N.m - pomocí šroubováku plochý Ø 5,5 mm
Výška	79,5 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	61 mm
Hmotnost přístroje	0,087 kg
Počet kusů na sadu	Sada 6

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Prostředí

Teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40…70 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40…70 °C se snížením výkonu nad 20 ° C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3
Požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1
Označení kompatibility	DF10

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,5 cm
Šířka balení 1	6,2 cm
Délka balení 1	8 cm
Hmotnost balení 1	92 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	6,8 cm
Šířka balení 2	8,5 cm
Délka balení 2	22,2 cm
Hmotnost balení 2	584 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	96
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	9,885 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců