

Podrobnosti o produktu



ATLANTIC LEGRAND

ATLANTIC 600X1000X300 IP55

REF. 036979 | 36979 | EAN. 3414970696885

Ocelová skříň Atlantic pro rozvody energie v průmyslovém a terciárním prostředí; bez zvláštních omezení a bez nadměrné koroze; kancelářské budovy, dílny, průmyslová výroba, ...

 [> Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Ocelová skříň Atlantic pro rozvody energie v průmyslovém a terciárním prostředí; bez zvláštních omezení a bez nadměrné koroze; kancelářské budovy, dílny, průmyslová výroba, ...

Vlastnosti produktu:

- IP 55 podle normy EN/IEC 60529 : chráněno proti prachu a proti proudům vody ze všech směrů.
- Vynikající odolnost proti korozi a chemickým látkám díky texturovanému polyesterovému povlaku: 1000hodinová odolnost proti solné mlze.
- Jednodílná svařovaná karoserie, oboustranné dveře, vybavené deskou pro vstup kabelů.
- RAL 7035 vhodná pro průmyslové prostředí

Doporučení / Omezení

- Doporučuje se pro průmyslové prostředí bez zvláštních omezení.

Caractéristiques techniques

Způsob montáže	Na omítku
Typ krytu	Dveře
Provedení víka	Zavřené
Typ dveří	Dvojité
Transparentní víko / dveře	Ne
Se zámkem	Ano
Výška	600 mm

Barva	Šedá
Číslo RAL	7035
Počet otvorů pro přírubovou desku	2
Rozšíření možné	Ne
Materiál pouzdra	Ocel
Povrchová úprava	S práškovým nástřikem
S montážní deskou	Ano

Produkt +

Výhody instalace

- Skříňe, které lze spojit. Oboustranné dveře. Dvojitý tyčový zámek.Vybaveno univerzálními úchyty v zadní části skříňek pro usnadnění instalace příslušenstvíAutocentrála zařízení.

Výhody při používání

- Lze je vybavit širokou škálou specializovaného příslušenství: hladké nebo perforované desky, sokly, desky pro kabelové vstupy, hladké nebo prosklené dveře atd.

Šířka	1000 mm
Hloubka	300 mm
Vestavná hloubka	305 mm
Vnitřní hloubka	280 mm
Tloušťka materiálu skříně	1.25 mm
Tloušťka materiálu dveří / víka	1.5 mm

Vhodné pro venkovní použití	Ano
Vhodné pro hromosvod	Ne
Stupeň krytí (IP)	IP55
Třída ochrany	I
Rázová pevnost	IK10
Funkčnost při požáru (zachování integrity obvodu)	Ostatní

Dokumentace

Technická dokumentace

-  LE08301AA-01.pdf | PDF (0.77Mo)
-  F02118EN-03.pdf | PDF (5.4Mo)
-  Technical Guide: Choose your enclosure according to the environment | PDF (6.56Mo)

Certifikáty

-  OC / CB-FR703246 | (0.59Mo)
-  TUV GS-R 60175536 | (1.67Mo)
-  UL listed cULus-E164087-19951122 | (0.84Mo)
-  VERITAS (BV)-03212/J0 BV | (0.59Mo)

2D / 3D objekty

-  036979.dwg | DWG (0.08Mo)
-  035537.dwg | DWG (0.06Mo)