

Vázací pásky plastové s nerezovou západkou v zámku

Vázací WAPRO® pásky s nerezovou západkou v zámku

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6) bezhalogenní
- Barva: přírodní, černá
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2

Popis:




- Tyto vázací pásky se odlišují od všech běžných plastových vázacích pásek kovovou západkou v zámku pásku. Základem této uzavírací techniky pásku je pevně ukotvená kovová západka (obr. 1).
- Kovová západka je vyrobena z nerezové oceli s přídavkem molybdenu, čímž jsou zaručeny výborné vlastnosti stažení i v těch nejtěžších podmínkách jako jsou: vlhkost, teplo, chlad.
- Pásky jsou stabilní a odolné proti vibracím a jiným nepříznivým vnějším vlivům.
- Pásky mají hladký povrch, což umožňuje stažení v libovolné poloze na rozdíl od standardních pásek, kde je poloha stažení ovlivněna vzdáleností mezi jednotlivými zoubky pásku (obr. 2).
- Při zpracování pásek kleštěmi je přesahující konec pásku odštípen a minimálně vtažen do hlavičky zámku pásku. Tím nevzniká žádné nebezpečí zranění o přesahující hranu uštípeného pásku. Po mírném vtažení pásku do hlavičky zámku se kovová západka pevně zařizne do pásku, což zaručuje vysokou odolnost zajištění pásku (obr. 3).

Použití:

- Pro aplikace, kde je vyžadována zvýšená spolehlivost a v prostředí s vibracemi.

Výhody:

- Tvar hlavy zámku je zaoblený, aby poskytl optimální bezpečnost před zraněním. Přechod hlavy zámku k pásku je plynulý. To chrání před namáháním materiálu v tomto místě.
- Kovová západka v zámku pásku zajišťuje dlouhodobě vysokou a neměnnou kvalitu stažení.
- Konec pásku ve tvaru „oštěpu“ umožňuje velmi lehké a rychlé zasunutí pásku do hlavy zámku pásku - to společně se speciální konstrukcí pásku umožňuje velmi jednoduchou montáž.



Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalou montáž plastových vázacích WAPRO® pásek do šířky 4,8 mm doporučujeme kleště "HORNET" (typ: 11-HRN-1, kat.číslo: wpr2037), viz str. 456

Pro pásky větších šířek doporučujeme kleště typ: 11-HT-9 (kat.číslo: wpr1540) nebo kleště typ: 11-HT-10 (kat.číslo: wpr1538), viz str. 28



Vázací WAPRO® pásky s nerezovou západkou v zámku

Barva přírodní		Barva černá		Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu (kg)	Množství v balení (ks)
Katalog. číslo	Typ	Katalog. číslo	Typ	W	L			
wpr7886	WT-PRM-100MC	wpr7893	WT-PRM-100MCB	2,5	100	24	18	100
wpr7887	WT-PRM-200MC	wpr7894	WT-PRM-200MCB	2,5	200	55	18	100
wpr7888	WT-PRM-140IC	wpr7895	WT-PRM-140ICB	3,5	140	36	28	100
wpr7889	WT-PRM-200IC	wpr7896	WT-PRM-200ICB	3,5	200	55	28	100
wpr7890	WT-PRM-190ST	wpr7897	WT-PRM-190STB	4,5	186	51	40	100
wpr7891	WT-PRM-290ST	wpr7898	WT-PRM-290STB	4,5	290	76	40	100
wpr7892	WT-PRM-360ST	wpr7899	WT-PRM-360STB	4,5	360	101	40	100
wpr10715	WT-PRM-360HD	wpr10716	WT-PRM-360HDB	7,5	360	101	80	100