

Objednací číslo: LA 1004183

**3~ NUMINOS® PHASE M 3fázové systémové
svítidlo bílá/černá 3000 K 36° - BIG WHITE (SLV)****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	165
Stmívatelné	ano
Životnost	50000h
Hmotnost g	720
Průměr v mm	85
Délka v mm	185
Světelný tok	1970lm
Teplota barvy světla	3000K
Výkon	20,1W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	500mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník
Barva	bílá
Kolekce	NUMINOS M
Výrobce	SLV - BIG WHITE
Energetická účinnost	E
Index podání barev	90
U výrobce dostupných	63

**POPIS PRODUKTU:****3~ NUMINOS® PHASE M - 3fázové systémové svítidlo bílá/černá
3000 K 36°****Designové modulární svítidlo pro profesionální i privátní interiéry**

Objevte svítidlo **NUMINOS® PHASE M** z kolekce **BIG WHITE** od **SLV** – komplexní řešení flexibilního osvětlení pro architekty, designéry a náročné klienty. Tento systémový reflektor je součástí precizně sladěné řady, která umožňuje snadnou konfiguraci podle potřeb vašeho projektu, ať už jde o hotelové lobby, kancelářská centra, retailové prostory či rezidenční interiéry.

Vlastnosti a výhody svítidla

- **Modulární řešení:** Kombinujte a konfigurujte svítidla podle konkrétních požadavků prostoru – více než 1000 možností.
- **Precizní design:** Minimalistický válec v bílé barvě s černým detailem působí nadčasově a elegantně v každém interiéru.

- **Akcentní světlo:** Úhel vyzařování 36° ideální pro nasvětlení stolů, pultů, vitrín nebo uměleckých děl.
- **Stmívatelnost:** Plynule regulovatelné světlo pomocí vestavěného LED driveru (fázový stmívač) – atmosféru přizpůsobíte vždy aktuální náladě či funkci prostoru.
- **Vysoký světelný komfort:** Index podání barev CRI 90 zaručuje věrnou reprodukci barev a příjemné teplé bílé světlo (3000 K).
- **Snadná instalace:** Určeno pro 3fázový systém, rychlá a čistá montáž bez kompromisů v designu.

Doporučení architekta

Díky své flexibilitě a vysokému výkonu je NUMINOS® PHASE M perfektní volbou pro projekty, kde potřebujete osvětlit specifické zóny i větší plochy s jednotnou estetikou. Doporučujeme využít kombinaci více svítidel v rámci jednoho prostoru pro dosažení dynamického a zároveň harmonického světelného konceptu. Skvěle vynikne v moderních interiérech, galerijních expozicích nebo reprezentativních kancelářích.

Technické parametry

- **Výška:** 165 mm
- **Průměr:** 85 mm
- **Délka:** 185 mm
- **Hmotnost:** 720 g
- **Světelný tok:** 1970 lm
- **Teplota barvy:** 3000 K (teplá bílá)
- **Výkon:** 20,1 W
- **Napájecí napětí:** 220–240 V
- **Patice:** LED (integrovaný zdroj je součástí)
- **Materiál:** Hliník (bílá/černá)
- **Energetická třída:** E
- **Stmívatelné:** Ano (fázový stmívač)

Záruky a certifikace

- **Životnost LED:** 50 000 h
- **Záruka:** 2 roky
- **Certifikace:** CE

Vytvořte si konfiguraci na míru v [konfigurátoru SLV NUMINOS zde](#).

NUMINOS® PHASE M – světlo, které respektuje architekturu i vaše nároky.