



modulární jistič C60H - 1P - 63 A - charakteristika C

A9N61519

Základní popis

řada	Acti 9
označení výrobku	Acti 9 C60H-DC
typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Krátký název zařízení	C60H-DC
použití zařízení	Distribuce
popis pólů	1P
počet chráněných pólů	1
[In] jmenovitý proud	63 A při 25 °C
typ sítě	DC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
typ charakteristiky	C
Vypínací schopnost	10 kA Icu podle EN 60947-2 při 220 V DC 10 kA Icu podle IEC 60947-2 při 220 V DC 6 kA Icu podle EN 60947-2 při 250 V DC 6 kA Icu podle IEC 60947-2 při 250 V DC 20 kA Icu podle EN 60947-2 při 110 V DC 20 kA Icu podle IEC 60947-2 při 110 V DC
Kategorie užití	Kategorie A podle EN 60947-2 Kategorie A podle IEC 60947-2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle IEC 60947-2 Ano podle EN 60947-2
Standards	EN 60947-2 IEC 60947-2

Doplňky

frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	15 kA 75 % podle EN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % podle IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 kA 75 % podle EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % podle IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 kA 75 % podle EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % podle IEC 60947-2 - 220 V DC
[UI] jmenovité izolační napětí	500 V DC podle IEC 60947-2 500 V DC podle EN 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní vydržné napětí	6 kV podle EN 60947-2 6 kV podle IEC 60947-2
signalizace polohy kontaktu	Ano
typ ovládání	Páčka

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

místní signalizace	ON/OFF signalizace
montážní režim	Pevná
upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní nebo dolní: standardní
rozteč 9 mm	2
hmotnost přístroje	0,128 kg
barva	Bílá
mechanická životnost	20000 cykly
opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
popis voleb pro uzamknutí	V poloze O
krouticí moment	Výkonový obvod: 2,5 N.m horní nebo dolní
proudový chránič	Ne

Prostředí

Stupeň znečištění	3 podle EN 60947-2 3 podle IEC 60947-2
kategorie přepětí	IV
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-2
pracovní nadmořská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	7,000 cm
Šířka balení 1	1,800 cm
Délka balení 1	7,500 cm
Hmotnost balení (libry)	124,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	9,000 cm
Délka balení 2	22,200 cm
Hmotnost balení 2	1,541 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	144
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	19,070 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	34 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.8 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	33 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Číslo SCIP	A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
Status území bez halogenů	Product contains halogen above thresholds

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	53
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.