



hlava tlačítka ZB5AA2 množ. 100

ZB5AA2TQ



Základní popis

výrobová řada	Harmony XB5
typ produktu nebo součásti	Hlava pro neprosvětlené tlačítko
označení přístroje	ZB5
materiál obruby	Plastová tmavě šedá
průměr montážního otvoru	22 mm
typ hlavice	Standard
prodej v nedělitelném množství	10
tvar hlavice	Kruh
typ ovládací hlavice	S návratem
provedení ovládače	Lícující černá, bez symbolu

Doplňky

CAD celková šířka	29 mm
CAD celková výška	29 mm
CAD celková hloubka	28 mm
mechanická životnost	10000000 cyklů
označení skříně	XALD 1...5 otvorů XALK 2...5 otvorů
označení el. složení	C1 pro <9 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C2 pro <9 kontakty použitím jednoduchých a dvojitých bloky v čelní montáž C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C15 pro <1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž SR1 pro <3 kontakty použitím jednoduchých bloky v montáž na desku ve dně skříně

Prostředí

stupeň ochrany	TH
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
provozní teplota	-40...70 °C
kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

odolnost proti vysokotlakému mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
stupeň ochrany IK	IK03 v souladu s IEC 50102
Standardy	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 CSA C22.2 č. 14 JIS C8201-1
certifikace výrobků	gL BV DNV UL listed CSA LROS (Lloyds register of shipping)
odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
odolnost proti vibracím	5 gn (f= 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,400 cm
Šířka balení 1	3,400 cm
Délka balení 1	4,400 cm
Hmotnost balení 1	20,000 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	100
Výška balení 2	14,800 cm
Šířka balení 2	39,400 cm
Délka balení 2	15,200 cm
Hmotnost balení 2	2,000 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost **RoHS/REACH**

Pohoda a výkon

	Reach Free Of Svhc	
	Toxic Heavy Metal Free	
	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	ANO

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative





