



Detaily produktu

XLP00-EFM-6BC

XLP00-EFM-6BC Fuse Switch Disconnecter



Obecné informace

Typ:	XLP00-EFM-6BC
Id výrobku:	1SEP101890R0012
EAN:	7025840013433
Katalogový popis:	XLP00-EFM-6BC Fuse Switch Disconnecter
Detailní popis:	XLP00,3-pole,160A, incl. Electronic Fuse Monitoring and 6 Bridge Clamps
Display Name:	XLP00-EFM-6BC

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Ano
ABB Site Meeting Group Waste To Landfill Target:	No non-hazardous waste is sent to a landfill UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
End Of Life Disassembling Instructions:	9AKK108469A3432
Prohlášení o environmentálních vlastnostech výrobku - EPD:	9AKK108468A2201 9AKK108468A2281
Recyclability Rate of the Product acc. to EN45555:	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 94.1 %

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	1SCC011021D0201
Informace RoHS:	1SCC011020D0201
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	1SEC312012D0201
Pokyny a příručky:	1SEP407961P0001

Údaje vnějšího prostředí

Krytí:	IP30
--------	------

Objednací údaje

Minimální objednávací množství:	1 piece
Číslo celního sazebníku:	85389099
Země původu:	Bulgaria China

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	105 mm
Čistá výška výrobku:	187 mm
Čistá hloubka výrobku:	100 mm
Čistá hmotnost výrobku:	0.63 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	shrink-wrap 1 piece
Úroveň balení 1, šířka:	105 mm
Úroveň balení 1, délka:	100 mm
Úroveň balení 1, výška:	187 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	0.68 kg
Úroveň balení 1, EAN:	7025840013433
Úroveň balení 2, EAN:	7025840013433

Technické údaje

Device Type Manager (DTM):	Fuseswitchdisconnector
Electronic Fuse Monitoring:	Ano
Velikost pojistky:	NH00 NH000
Pojistkový systém:	DIN
Druh rukojeti:	Front Cover 3P
Typ upevnění:	Baseplate
Počet pólů:	3P
Výkonová ztráta:	at Rated Load 3.5 W
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc}):	(690 V) 50 kiloampere rms
Jmenovitý proud (I_n):	160 A
Jmenovitá frekvence (f):	Main Circuit 50/60 Hz
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U_{imp}):	Main Circuit 8 kV
Jmenovitý provozní proud AC-21B (I_e):	(690 V) 125 A
Jmenovitý provozní proud AC-22B (I_e):	(500 V) 160 A (800 V) 63 A
Jmenovitý provozní proud AC-23B (I_e):	(400V) 125 A
Jmenovité provozní napětí:	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Jmenovité napětí (U_r):	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Speciální funkce:	EFM Size 00
Normy:	IEC60947-3 GB/T14048.3
Typ svorky:	Cable Clamp

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE:	1SEP500050P0001
--------------------------	-----------------

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	S
ETIM 9:	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 10:	EC001040 - Fuse switch disconnector
UNSPSC:	39121600

Trída eClass:	V11.1 : 27371401
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland):	3601022

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Pojistkové systémy > Pojistkové odpínače > EasyLine

