




Detaily produktu

MP0DAE5

MP0DAE5 Surge Suppressor Varistor 50-127V AC/DC



Obecné informace

Typ:	MP0DAE5
Id výrobku:	1SAL204848R9906
EAN:	4013614550553
Katalogový popis:	MP0DAE5 Surge Suppressor Varistor 50-127V AC/DC
Detailní popis:	The MP0DAE5 is a surge suppressor for contactor coils. Designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies for a rated control circuit voltage between 50 ... 127 V. The surge suppressor is simply plugged onto the front of all MC1, MC2 and MCR variants.
Display Name:	MP0DAE5

Objednací údaje

Minimální objednávkový množství:	1 piece
Číslo celního sazebníku:	85363010

Dokumenty ke stažení

EPLAN Data:	9AAC166197_EPLAN
List s údaji, technické informace:	1SBC100214C0202
Pokyny a příručky:	2CDC102078M9901
CAD Dimensional Drawing:	2CDC001079B0201

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	9 mm
Čistá hloubka výrobku:	31 mm
Čistá výška výrobku:	18 mm
Čistá hmotnost výrobku:	0.006 kg

Technické údaje

Normy:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1
Jmenovitá frekvence (f):	Control Circuit 50 Hz Control Circuit 60 Hz Control Circuit DC
Jmenovité izolační napětí (U _i):	750 V
Jmenovité napětí řídicího obvodu (U _c):	50 ... 127 V AC DC Operation 50 ... 127 V DC
Krytí:	IP20
Typ svorky:	No Terminals
Vhodné pro:	MC1 MC2 MCR
Vhodné pro výrobek třídy:	Mini Contactors
Název výrobku:	Surge Suppressor

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu:	Operation -25 ... +55 °C Storage -55 ... +80 °C
Max. povolená provozní nadmorská výška:	3000 m

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	2CMT2021-006202
Informace RoHS:	2CMT2021-006277
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE:	1SAD101100-3201
Declaration of Conformity - UKCA:	1SAD201100-3201
Certifikát RINA:	1SAA971000-0801

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	bag 1 piece
Úroveň balení 1, šířka:	100 mm
Úroveň balení 1, délka:	10 mm
Úroveň balení 1, výška:	100 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	0.01 kg
Úroveň balení 1, EAN:	4013614550553
Úroveň balení 2, jednotky:	box 10 piece
Úroveň balení 2, šířka:	100 mm
Úroveň balení 2, délka:	150 mm
Úroveň balení 2, výška:	60 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost:	0.1 kg
Úroveň balení 2, EAN:	4013614551024

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	F
ETIM 7:	EC000197 - Surge voltage protection
ETIM 8:	EC000683 - Surge protection module
ETIM 9:	EC000683 - Surge protection module
Trída eClass:	V11.0 : 27371010
UNSPSC:	39121610
E-Number (Finland):	3709696

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Výrobky pro řídicí aplikace > Stykače > Ministykače

