

Objednací číslo: LED2 5131504**Svítidlo MIDO 1, A NÁSTĚNNÉ ANTRACIT - LED2
Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	90
Délka v mm	106
Životnost	30000h
Ochrana IP	IP54
Max. příkon světelného zdroje	35W
Výkon	35W
Patice	GU10
Včetně světelného zdroje	ne
Barva	antracit
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
Vystaveno na studiu	ano
U výrobce dostupných	57
Třída ochrany	I
Stmívatelné	ne
Hmotnost g	500g
Průměr v mm	80
Kolekce	MIDO
Šířka v mm	106
Napájecí napětí	220-240V
Materiál	hliník/sklo

**POPIS PRODUKTU:****Designové venkovní nástěnné svítidlo MIDO 1, antracit - LED2
Lighting****Stylová volba pro moderní exteriéry**

Nástěnné svítidlo **MIDO 1** v antracitové barvě je dokonalou volbou pro osvětlení moderních fasád, vstupních prostor nebo teras. Jednoduchý válcový tvar a precizní zpracování z kvalitního hliníku jsou zárukou dlouhé životnosti i vizuálního komfortu. Díky krytí IP54 je svítidlo odolné vůči prachu i stříkající vodě, což jej předurčuje pro venkovní použití v náročných podmínkách.

Klíčové vlastnosti

- **Materiál:** Hliník, odolný povětrnostním vlivům

- **Povrchová úprava:** Antracitová barva dle RAL 7024
- **Typ světelného zdroje:** Patcové GU10, maximální příkon 35 W
- **Směr svícení:** Jednosměrné vyzařování světla směrem dolů – ideální pro zvýraznění architektonických detailů a bezpečné osvětlení cest
- **Rozměry:** Průměr 80 mm, hloubka 90 mm, výška 106 mm
- **Napájení:** 220-240 V AC, 50-60 Hz
- **Stupeň krytí:** IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- **Hmotnost:** 0,42 kg

Proč zvolit svítidlo MIDO 1?

Toto svítidlo je nejen esteticky nadčasové, ale také praktické – jeho konstrukce zajišťuje snadnou výměnu světelného zdroje dle individuálních požadavků na barvu i intenzitu světla. Elegantní antracitová barva perfektně ladí s přírodními materiály, betonem i omítkami v současné architektuře. Vhodné jak pro soukromé rezidence, tak reprezentativní komerční objekty.

Doporučení architekta

Pokud hledáte spolehlivé a designově čisté venkovní svítidlo, MIDO 1 je skvělou volbou. Uplatní se jako samostatný solitér, ale i při rytmizovaném použití v řadě podél fasády či na plotu. Pro sjednocení vizuálu exteriéru doporučujeme kombinovat více svítidel stejné série v různých verzích vyzařování.

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

Technické parametry

- EAN: 8585054405664
- Vyzařování: dolů
- Emergency kit: není k dispozici