

Návod k použití

CZ

LED svítidlo PODHLED



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

POPIS PRODUKTU

Elegantní LED svítidlo pro montáž do sádkartonových a minerálních podhledů do stěny či na strop. Vzhledem k použitým materiálům a matnému difuzoru je docíleno příjemného rozptýleného světla, které neoslňuje. To vše podtrhuje LED 2835 technologie díky které je dosaženo velké světelné účinnosti, nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti.

INSTALACE

- Připravte otvor pro umístění svítidla.
- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem.
- Zapojte přívodní kabel do zdroje svítidla:
 - hnědá – fáze, modrá – nula.
- Připojovaný kabel nesmí být v době připojení svítidla pod napětím.
- Sklopte pružiny na stranách svítidla a zasuňte svítidlo do připraveného otvoru.

UPOZORNĚNÍ

Na svítidle nesmí být položena izolace, musí být zachován minimální prostor 3 cm nad svítidlem i zdrojem z důvodu cirkulace vzduchu.



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kód	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barevná teplota	Krytí	Napájecí napětí	Rozměry (mm)	Montážní otvor (mm)
4731441-01	6	420	4000 K	IP20	230 V / 50 Hz	120 x 120 x 12	105 x 105
4731442-01	12	840	4000 K	IP20	230 V / 50 Hz	170 x 170 x 12	150 x 150
4731443-01	18	1260	4000 K	IP20	230 V / 50 Hz	225 x 225 x 12	200 x 200
4731457-01	6	420	4000 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 120 x 12	pr. 105
4731459-01	12	840	4000 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 170 x 12	pr. 155
4731460-01	18	1260	4000 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 225 x 12	pr. 205
4731481-01	6	420	3000 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 120 x 12	pr. 105
4731482-01	12	840	3000 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 170 x 12	pr. 155
4731483-01	18	1260	3000 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 225 x 12	pr. 205
4731484-01	6	420	3000 K	IP20	230 V / 50 Hz	120 x 120 x 12	105 x 105
4731485-01	12	840	3000 K	IP20	230 V / 50 Hz	170 x 170 x 12	150 x 150
4731486-01	18	1260	3000 K	IP20	230 V / 50 Hz	225 x 225 x 12	200 x 200
4731487-01	12	840	4000 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 172 x 38	pr. 155
4731719-01	23	1610	3000 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 225 x 12	pr. 205
4731720-01	23	1610	4000 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 225 x 12	pr. 205
4731721-01	23	1610	3000 K	IP20	230 V / 50 Hz	225 x 225 x 12	200 x 200
4731722-01	23	1610	4000 K	IP20	230 V / 50 Hz	225 x 225 x 12	200 x 200

Výrobce

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 02/19_01