

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Wall Sensor IP54 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WALL | Tenká LED svítidla s vysokým světelným výkonem a volitelnými čidly



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Osvětlení vstupních prostor
- Fasády budov

Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Velmi jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách
- V nabídce s pohybovým senzorem nebo bez něj



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	75,000 mA
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	740 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	950 lm
Světelná účinnost	61 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Vyzařovací úhel	107 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	168.00 mm
Šířka	100.00 mm
Výška	273.00 mm
Váha výrobku	1200,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Rozsah detekce pohybového senzoru	3...6 m
Práh detekce senzoru denního světla	10...2000 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075214170	Folding box 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1270.00 g	8.09 dm ³
4058075214187	Shipping box 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5422.00 g	38.15 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

