



Základní popis

Výrobní řada	Harmony Electromechanical Relays
Krátký název zařízení	RSLZ
Typ produktu nebo součásti	Patice
Představení přístroje	Základní element
Kompatibilita	Zásuvné relé RSL s 1 V/Z kontakt při 60 V DC Zásuvné relé RSL
Typ a složení kontaktu	1 V/Z
[I _{th}] jmenovitý tepelný proud	6 A
Spínané napětí	230 V AC/DC
Rozsah jmenovitého pracovního napětí	184...264,5 V
[U _e] jmenovité pracovní napětí	< 300 V AC

Doplňky

Skupina výrobků	RSL_CON_230
Tvar pin	Ploché
Typ patice	Jednostranná
Připojení – svorky	Konektor, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) ohebný s kabelovou koncovkou Konektor, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) pevný bez kabelové koncovky
Označení kompatibility	RSLZ
Krouticí moment	< 0.4 N.m pro M2,5 šroub(y)
Upevnění	Plastová přitlačná pružina (35 mm symetrická DIN lišta)
[U _{imp}] jmenovité impulzní výdržné napětí	3,6 kV
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3
Prodej v nedělitelném množství	10
CAD celková šířka	6,2 mm
CAD celková výška	78,6 mm
CAD celková hloubka	95 mm
Hmotnost přístroje	0,023 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529
Normy	IEC 61984 UL 508
Certifikace výrobků	GOST[RETURN]CSA
Označení	CE
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Provozní teplota	-40...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	0,700 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	10,200 cm
Hmotnost balení 1	23,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,500 cm
Šířka balení 2	7,000 cm
Délka balení 2	10,700 cm
Hmotnost balení 2	261,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	300
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	8,380 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------