



ELSA 1

Rozměr:	ø 250 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	bajonetové
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
44700	IN-12B12/023	IP20		75	E27		1,4	24
44702	E-14B12/023	IP20		13	G24q1		1,6	24
44703	E-15B12/023	IP20		18	G24q2		1,6	24
44705	IN-12BT12/023	IP44		75	E27		1,5	24
44707	E-14BT12/023	IP44		13	G24q1		1,7	24
44708	E-15BT12/023	IP44		18	G24q2		1,7	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59066	LED-1L12C03BT12/023 3000	IP44	3000	9	1080	760		1,7	60
51296	LED-1L12B07BT12/023 3000	IP44	3000	11	1290	900		1,7	60
59566	LED-1L12C03BT12/023 4000	IP44	4000	9	1140	800		1,7	60
51796	LED-1L12B07BT12/023 4000	IP44	4000	11	1350	950		1,7	60
Nouzové									
49774	LED-NZ1W/023 4000	IP44	4000	1	150	110	3	2,3	60
Senzorové									
59067	LED-1L12C03BT12/023 HF 3000	IP44	3000	9	1080	760		1,7	60
51298	LED-1L12B07BT12/023 HF 3000	IP44	3000	11	1290	900		1,7	60
59567	LED-1L12C03BT12/023 HF 4000	IP44	4000	9	1140	800		1,7	60
51798	LED-1L12B07BT12/023 HF 4000	IP44	4000	11	1350	950		1,7	60
Stmívatelné									
59068	LED-1L12C03BT12/023 DALI 3000	IP44	3000	9	1080	760		1,7	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
59069	LED-1L12B07BT12/023 DALI 3000	IP44	3000	11	1290	900		1,7	60
59568	LED-1L12C03BT12/023 DALI 4000	IP44	4000	9	1140	800		1,7	60
59569	LED-1L12B07BT12/023 DALI 4000	IP44	4000	11	1350	950		1,7	60