



Základní popis

Range of product	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 STD
Typ produktu nebo součásti	Vzdálený ovládací stmívač
Krátký název zařízení	STD

Doplňky

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	230 V AC halogenová žárovka: 60...1000 W 230 V AC žárovka: 60...1000 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s konvenčním transformátorem: 60...1000 W Motor: 60...600 W
Typ ovládání	Místní ovládání: tlačítko Dálkové ovládání: tlačítko
Spotřeba ve VA	0,8 VA
Tepelné ztráty	3 W
Typ vstupu	Tlačítko 4 umožňuje ovládat až 20 stmívačů
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +/- 10 % při 50 Hz
Vstupní napětí	12...30 V AC/DC
Typ ochrany	Elektronická ochrana proti nadměrné teplotě Jednorázová tepelná pojistka Elektronická ochrana proti přepětí Elektronická ochrana proti přetížení
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	8
Přídavné vstupy	Maximálně 25 pomocných tlačítek bez světelné signalizace, vzdálenost : < 50 m Maximálně 5 pomocných tlačítek s kontrolkou, vzdálenost : < 50 m
Připojení - svorky	Šroubové svorky, 2 kabel(y) 4 mm ² horní Šroubové svorky, 5 kabel(y) 2,5 mm ² dolní
Maximální délka kabelu mezi přístroji	50 m
Výška	85 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	62 mm
Hmotnost přístroje	130 g

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1
Směrnice	73/23/EEC - NN směrnice 89/336/EEC - elektromag. kompatibilita
Provozní teplota	0...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,100 cm
Šířka balení 1	9,700 cm
Délka balení 1	9,700 cm
Hmotnost balení 1	198,000 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	24
Výška balení 2	20,600 cm
Šířka balení 2	30,500 cm
Délka balení 2	40,900 cm
Hmotnost balení 2	5,074 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------