


DULI LED

Nástěnné svítidlo



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥25000	 [h] 30000	 ≤ 6x MacAdam ellipse	 Ra 80	 SMD
		 IP 54	 0,2m		 °C -15÷35	
	 [mm] 0,75-1,5	 360° Φuse	 CE	 EAC	 UK CA	



DULI LED 4W-NW-L-GR

	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	4	100	4000 antracit
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	4	100	4000 antracit
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	6,5	270	4000 antracit
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	6,5	270	4000 antracit

Kanlux DULI LED je řada přisazených fasádních svítidel. Moderní a geometrický design v jednoduché formě dává této řadě velmi univerzální charakter. Matné provedení v grafitové barvě a nejoblíbenější teplota barev pro architektonická svítidla (4000 K) je jejich další výhodou. Kanlux DULI LED funguje jako dekorativní akcentové osvětlení, které osvětluje a zdobí místa kolem budovy. Přisazená LED svítidla Kanlux DULI LED jsou napájena 230 V bez potřeby dalšího napájení.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál ochranného skla: PC

DULI LED

Nástěnné svítidlo



DULI LED 4W-NW-L-GR




DULI LED 4W-NW-O-GR




DULI LED 6,5W-NW-L-GR




DULI LED 6,5W-NW-O-GR




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR