

CWM 500 U

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 200261

Nástěnný konvektor CWM – Aby teplo nebylo otázkou prostoru.

Někdy je prostor velmi těsný, dokonce i pro topení. Nástěnný konvektor CWM je proto obzvláště plochý. S hloubkou pouhých 10 cm poskytuje přesto vynikající tepelný komfort. Jak se CWM decentně integruje do místnosti, tak účinně dodává příjemné teplo do svého okolí. Komfortní funkce integrovaného regulátoru, jako je například týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna, potvrzují účinnost a kvalitní vybavení nástěnného konvektoru.



Nejdůležitější znaky

Konvektor k zavěšení optimální jako doplňkové nebo přídavné topení

Topný výkon 500 W

Rovnoměrné, nehlučné vytápění místnosti

Kovový kryt v plochém provedení

Ovládací prvek s osvětleným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: Výpočet doby předehřívání je v režimu časovače automatický

Vypínač a ochrana proti přehřívání

Pevné připojení s pilotním řídicím rozvodem



Typ	CWM 500 U	CWM 750 U	CWM 1000 U
Číslo obj.	200261	200262	200263

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P_{nom}	0,5 kW	0,8 kW	1 kW
Minimální tepelný výkon (orientační hodnota) P_{min}	0 kW	0 kW	0 kW
Maximální plynulý tepelný výkon $P_{max,c}$	0,5 kW	0,8 kW	1 kW

Spotřeba pomocného proudu


I jmenovitým tepelným výkonu $e_{l,max}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Odběr pomocného proudu při minimálním tepelném výkonu $e_{l,min}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Odběr pomocného proudu v pohotovostním stavu $e_{l,SB}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-	-
Typ kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu	-	-	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x	x

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: Regulace teploty v místnosti s rozpoznáváním přítomnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: Ovládání teploty v místnosti s rozpoznáváním otevřených oken	x	x	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x	x
Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-



Typ	CWM 1500 U	CWM 2000 U	CWM 2500 U
Číslo obj.	200264	200265	200266

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P_{nom}	1,5 kW	2 kW	2,5 kW
Minimální tepelný výkon (orientační hodnota) P_{min}	0 kW	0 kW	0 kW
Maximální plynulý tepelný výkon $P_{max,c}$	1,5 kW	2 kW	2,5 kW

Spotřeba pomocného proudu


I jmenovitým tepelným výkonu el_{max}	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Odběr pomocného proudu při minimálním tepelném výkonu el_{min}	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Odběr pomocného proudu v pohotovostním stavu el_{SB}	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-	-
Typ kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu	-	-	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x	x

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: Regulace teploty v místnosti s rozpoznáváním přítomnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: Ovládání teploty v místnosti s rozpoznáváním otevřených oken	x	x	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x	x
Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-



Typ	CWM 3000 U
Číslo obj.	200267

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P_{nom}	3 kW
Minimální tepelný výkon (orientační hodnota) P_{min}	0 kW
Maximální plynulý tepelný výkon $P_{max,c}$	3 kW

Spotřeba pomocného proudu

I jmenovitým tepelným výkonu $e_{l,max}$	0,000 kW
Odběr pomocného proudu při minimálním tepelném výkonu $e_{l,min}$	0,000 kW
Odběr pomocného proudu v pohotovostním stavu $e_{l,SB}$	0,000 kW

Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-
Typ kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Regulace teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: Regulace teploty v místnosti s rozpoznáváním přítomnosti	-
Další možnosti regulace: Ovládání teploty v místnosti s rozpoznáváním otevřených oken	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x
Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-

Hloubka včetně nástěnného držáku

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.