



Základní popis

Řada	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 iSW-NA
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Krátký název zařízení	iSW-NA
Použití zařízení	Izolační Ovládání
Popis pólů	3P + N
Umístění nulového vodiče	Vlevo
Kategorie užití	AC-22A podle EN/IEC 60947-3
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-3

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	80 A při 400/415 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400/415 V AC 50/60 Hz
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	5 kA samotný odpínač
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	1,2 kA během 1 s
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-3
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-3
Typ ovládání	Dálkové vypnutí Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní nebo dolní: ANO
Rozteč 9 mm	8
Výška	85 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	74 mm
Hmotnost přístroje	0,3 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	10000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky (horní nebo dolní) 1 kabel(y) 1...25 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Tunelové svorky (horní nebo dolní) 1 kabel(y) 1...25 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Tunelové svorky (horní nebo dolní) 1 kabel(y) 1...35 mm ² pevný bez kabelové koncovky
Délka holého konce vodiče	14 mm
Utahovací moment	3,5 N.m
Kompatibilita výrobku	Vypínací spoušť

Prostředí

Normy	EN 60947-3 IEC 60947-3
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-3
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-35...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,5 cm
Šířka balení 1	8,0 cm
Délka balení 1	10,0 cm
Hmotnost balení 1	327,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	27
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	9,349 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------