


AURA 11

Rozměr:	ø 420 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	bajonetové
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	-------	------------	---------	-------	--------	----------------

Klasické

42757	IN-22B15/015	IP20		2x75	2xE27		2,5	24
42761	E-26B15/015	IP20		2x26	2xG24q3		2,6	24
42762	E-26B15/015 32W	IP20		2x32	2xGX24q3		2,6	24
42775	IN-22BT15/015	IP44		2x75	2xE27		2,6	24
42779	E-26BT15/015	IP44		2x26	2xG24q3		2,7	24
42780	E-26BT15/015 32W	IP44		2x32	2xGX24q3		2,7	24

Senzorové

42767	IN-22B15/015 HF	IP20		2x60	2xE27		2,6	24
42785	IN-22BT15/015 HF	IP44		2x60	2xE27		2,7	24

Nouzové kombinované

42774	NKC-226/13/015	IP20		2x26	2xG24q3	1	3,0	24
42792	NKC-226/13/T/015	IP44		2x26	2xG24q3	1	3,1	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	---------	------------	-----------------------	-------------------------	-------	--------	----------------

Klasické

59057	LED-1L15C07BT15/015 3000	IP44	3000	21	2770	1800		3,2	60
51287	LED-1L15B07BT15/015 3000	IP44	3000	29	3880	2520		3,7	60
59557	LED-1L15C07BT15/015 4000	IP44	4000	21	2920	1900		3,2	60
51787	LED-1L15B07BT15/015 4000	IP44	4000	29	4050	2630		3,7	60

Senzorové

59058	LED-1L15C07BT15/015 HF 3000	IP44	3000	21	2770	1800		3,2	60
-------	-----------------------------	------	------	----	------	------	--	-----	----

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
51292	LED-1L15B07BT15/015 HF 3000	IP44	3000	29	3880	2520		3,7	60
59558	LED-1L15C07BT15/015 HF 4000	IP44	4000	21	2920	1900		3,2	60
51792	LED-1L15B07BT15/015 HF 4000	IP44	4000	29	4050	2630		3,7	60
Stmívatelné									
59059	LED-1L15C07BT15/015 DALI 3000	IP44	3000	21	2770	1800		3,2	60
51290	LED-1L15B07BT15/015 DALI 3000	IP44	3000	29	3880	2520		3,7	60
59559	LED-1L15C07BT15/015 DALI 4000	IP44	4000	21	2920	1900		3,2	60
51790	LED-1L15B07BT15/015 DALI 4000	IP44	4000	29	4050	2630		3,7	60
Nouzové kombinované									
59062	LED-1L15C07BT15/015/NK1W 3000	IP44	3000	21	2770	1800	3	3,2	60
51294	LED-1L15B07BT15/015/NK1W 3000	IP44	3000	29	3880	2520	3	3,7	60
59562	LED-1L15C07BT15/015/NK1W 4000	IP44	4000	21	2920	1900	3	3,2	60
51794	LED-1L15B07BT15/015/NK1W 4000	IP44	4000	29	4050	2630	3	3,7	60
Nouzové kombinované + senzor									
59063	LED-1L15C07BT15/015/NK1W HF 3000	IP44	3000	21	2770	1800		3,2	60
59064	LED-1L15B07BT15/015/NK1W HF 3000	IP44	3000	29	3880	2520		3,7	60
59563	LED-1L15C07BT15/015/NK1W HF 4000	IP44	4000	21	2920	1900		3,2	60
59564	LED-1L15B07BT15/015/NK1W HF 4000	IP44	4000	29	4050	2630		3,7	60
Dvouokruhové									
51288	LED-1L15B07BT15/015 2/1 3000	IP44	3000	29	3880	2520		3,7	60
51788	LED-1L15B07BT15/015 2/1 4000	IP44	4000	29	4050	2630		3,7	60
Corridor									
59060	LED-1L15C07BT15/015 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	21	2770	1800		3,2	60
59061	LED-1L15B07BT15/015 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	29	3880	2520		3,7	60
59560	LED-1L15C07BT15/015 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	21	2920	1900		3,2	60
59561	LED-1L15B07BT15/015 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	29	4050	2630		3,7	60