

Informace o výrobku

13 96 200

Elektroinstalační kleště

IEC 60900 DIN EN 60900



- 6 funkcí v jedné klešti
- Multifunkční kleště pro elektroinstalace; na uchopování plochého i kulatého materiálu, ohýbání, odstranění otřepu, štípání kabelů, odizolování a krimpování koncových dutinek
- U modelů s pružinou pro rozevření integrovanou v kloubu drží aktivovaná blokovácí západka břit uzavřený, zatímco ostatní funkce zůstávají zachovány
- S inteligentním přídržným mechanismem lze věc „uchopit“ bez rozevírání kleští. Břit zůstane uzavřený a chráněný.
- Hladké úchopové plochy na hrotu pro uchopování jednotlivých vodičů bez poškození; profilované úchopové plochy a hořákový otvor pro uchopování plochého i kulatého materiálu
- Výrazná vnější hrana na čelisti pro úpravu podomítkových zásuvek a odstraňování otřepu u průchodových otvorů
- Otvory pro odizolování na vodiče 0,75–1,5 mm² a 2,5 mm²
- Krimpovací hnízdo na koncové dutinky 0,5–2,5 mm²
- Kabelové nůžky s přesnými břitmi (indukčně kalené) na měděné a hliníkové kabely do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Štíhlá konstrukce kvůli lepší přístupnosti
- Šroubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně

Č. výr.	13 96 200
EAN	4003773075110
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE
Hmotnost	276 g
Rozměry	200 x 85 x 20 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 15 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	50 mm ²
Hodnoty odizolování pro jednotlivé žíly	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapacita, milimetry čtvereční	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
Certifikát VDE	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny



