

Objednací číslo: IMPR 730492**Deko-Light stojací svítidlo, Faro 25, 24 W, DALI,
3000 K, 220-240V 1124 lm šedá IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Životnost	50000h
Počet světelných zdrojů	1
Včetně trafa	ano
Max. příkon světelného zdroje	24W
Výkon	24W
Napájecí napětí	200-240V AC
Výška v mm	250
Třída ochrany	I
Úhel záření	360°
Stmívatelné	ano, DALI
Počet sepnutí	100000
Hmotnost g	2800
Index podání barev	80
Průměr v mm	180
Ochrana IP	IP65
Světelný tok	1030lm
Svítivost	6cd
Teplota barvy světla	3000K
Patice	LED
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník
Barva	šedá
Okolní teplota	-30 až 45 °C
Výrobce	LIGHT IMPRESSIONS
U výrobce dostupných	32

**POPIS PRODUKTU:****Deko-Light Faro 25 - Designové stojací svítidlo pro exteriér s DALI a vysokou odolností**

Stojací svítidlo Deko-Light Faro 25 je špičkovým řešením exteriérového osvětlení, které vyniká svým nadčasovým designem, výjimečnou odolností a precizní světelnou charakteristikou. Toto svítidlo je navrženo pro náročné projekty, kde je požadována dlouhá životnost, vysoká bezpečnost a maximální vizuální komfort – ideální volba pro moderní rezidenční i komerční exteriéry, terasy, vstupní prostory či parkové stezky.

Hlavní přednosti svítidla Faro 25

- **Dokonale neoslňující světlo:** Více než 97 % světla směřuje dolů, což minimalizuje světelné znečištění a zajišťuje maximální vizuální pohodu.
- **Linsenoptika:** Speciální optika umožňuje plynulé a homogenní nasvícení prostoru s možností dosvitu až do průměru 10 metrů.
- **Volitelná clona:** Možnost instalace poloviční clony pro nasvícení pouze jedné strany, ideální pro eliminaci oslnění či nežádoucího svitu do okolí.
- **Masivní hliníková konstrukce:** Precizně zpracované tělo z tlakově litého hliníku s tmavě šedou práškovou úpravou DB703 (antikorozní, samočisticí efekt).
- **Vysoká odolnost:** Svítidlo splňuje krytí IP65 (prachotěsné a odolné proti tryskající vodě) a IK10 (vysoká mechanická odolnost proti nárazům).
- **Bezpečné a flexibilní zapojení:** IP68 připojovací krabice s možností průběžného zapojení více svítidel v řadě.
- **DALI 2.0/DT6:** Moderní možnost stmívání a integrace do inteligentních systémů řízení osvětlení.
- **Nouzové napájení:** Podpora nouzového režimu (180–264 V/DC, EOFI 100 %).
- **Mořská odolnost:** Konstrukce a povrchová úprava jsou vhodné i do náročných pobřežních a severských podmínek.

Technické parametry

- **Příkon:** 24 W
- **Světelný tok:** 1124 lm (měřeno), 1030 lm (jmenovitý)
- **Teplota chromatičnosti:** 3000 K (teplá bílá)
- **Faktor podání barev (CRI):** >80
- **Úhel vyzařování:** 360° / 180°
- **Výška:** 250 mm
- **Průměr:** 180 mm
- **Materiál:** Hliník, povrch tmavě šedá DB703
- **Montáž:** Na povrch, kotvení pomocí 3x nerezových šroubů M8x60 (součást dodávky)
- **Stupeň krytí:** IP65
- **Mechanická odolnost:** IK10
- **Provozní teplota:** -30 až +45 °C
- **Životnost LED:** 50 000 hodin (L70/B50 i L80/B10)
- **Stmívatelnost:** Ano, DALI 2.0 / DT6
- **Napájení:** 180–264 V AC/DC, 50/60 Hz
- **Energetická účinnost:** 42,9 lm/W

Využití a doporučení architekta

Deko-Light Faro 25 doporučujeme pro osvětlení vstupních cest, pěšin, parkových úprav nebo reprezentativních exteriérových zón moderních rodinných domů, hotelů či administrativních komplexů. Svítidlo lze díky DALI jednoduše integrovat do chytré domácnosti nebo centrálního řízení osvětlení. Pro projekty vyžadující maximální šetrnost ke světelnému smogu doporučujeme instalaci poloviční clony. Je vhodné i do pobřežních oblastí díky vysoké odolnosti vůči slané vodě.

Záruky a certifikace

- **Životnost LED:** 50 000 h (L70/B50 i L80/B10)
- **Záruka:** 2 roky
- **Certifikace:** CE
- **Vysoká mechanická odolnost:** IK10

Proč vybrat Faro 25 do vašeho projektu?

- Skutečně designové a architektonicky čisté řešení pro venkovní prostory

- Nadstandardní životnost, vysoká odolnost a minimální nároky na údržbu
- Možnost individuální úpravy směru i rovnoměrnosti světla
- Bezpečné, spolehlivé a kompatibilní s moderními technologiemi řízení osvětlení