



Základní popis

Rozsah výrobku	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	2pólový 1cestný
Počet klappek	1
Použití zařízení	Ovládání světla
Součást výrobku	LED
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Jmenovitý proud	32 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	10000 cykly, $\cos \phi = 0,6$
Izolační odpor	$> 5 \text{ M}\Omega$ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací $1,25 I_n$ a $1,1 U_n$, $\cos \phi = 0,3$
Podmínky použití	Vnitřní
Otevírací vzdálenost	$> 3 \text{ mm}$
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	2 moduly
Signálka	LED, barva: jantarová, proudový odběr: 1 mA, nárůst teploty: 15 °C
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...6 Mm^2 ohebný kabel 0...6 mm^2 pevný kabel
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Povrchová úprava	Lesklý
Specifická úprava - integrovaná do materiálu	Neupravená
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	41 mm
Hloubka zapuštění	30 mm
Hmotnost přístroje	0,039 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice

Certifikace výrobků	CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Olej Aceton Benzín Alkohol Odolný UV Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,600 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení 1	47,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	5,500 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	567,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	100
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	6,111 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------