

SKAT 1

Kód produktu: SKA68414

Typ: LED-5L05E500BD1/PE01 MS 3K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	polykarbonát
Materiál stínidla:	polyetylen
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	mosaz leštěná
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	200 mm
Délka:	200 mm
Výška:	200 mm
Průměr:	ø 200 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	8 W
IP:	65
Objímka:	LED modul



Světelné

Světelný tok svítidla:	1080 lm
Světelný tok zdroje:	1230 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf



Manipulace_s_LED_svitidly.pdf



ATIK_AFRA_AKIE_STYX_CZ.pdf



Logistické

EAN	8591728136291
Hmotnost NTTO	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.5 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.009 m³
Balení 1 šířka	0.21 m
Balení 1 délka	0.21 m
Balení 1 výška	0.205 m
Záruka:	60