

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, uzavřená

Art.-Nr. 2007239



Všechny odbočné krabice řady T jsou odolné proti UV záření. Jsou vyrobeny z polypropylénu (termoplast) a mají uzavřené boční stěny. Potřebné otvory lze zhotovit na libovolném místě. Do těchto otvorů lze za účelem zavedení kabeláže vložit násvuvné těsnění EDK nebo kabelové vývodky s pojistnými maticemi.

Odbočné krabice lze k otvorům ve dnu montážních plechů připevnit pomocí šroubů do plechu 3,5 × 9,5.

Vnitřní rozměry: 100x100x46 mm

Víko s popisovým polem a možností zaplombování.



PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 °C
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 100x100x46 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; Stupeň ochrany – kód IKIK08

Kmenová data

Č. výr.	2007239
Typ	T 60 OE
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	bez vývodových otvorů
Rozměr	114x114x57
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	12,00 kg/100 ks



List technických údajů

Odbočná krabice T 60, uzavřená

Art.-Nr. 2007239



Technické údaje



Délka	114,00 mm
Šířka	114,00 mm
Výška	57,00 mm
Vnitřní rozměry	100x100x46 mm
Rozměr D×Š×V	114x114x57 mm
Rozměr	114x114x57 mm
Možnost řazení	☒
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	žádné
Druh průchodky pouzdra	bez
Provedení	uzavřené
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	žádné
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	☒
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	ano
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	6,00 mm ²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Plombovatelné	☒
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☐