



Základní popis

Řada	Merten
Typ produktu nebo součásti	Termostat
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Použití zařízení	Weekly-programmable
Provedení	Elektronické
Použití výrobku	Topení
Dostupné funkce	Samoučící průběžné doby Displej provozních hodin Automatické přepínání zimní/letní čas Výstupní relé V/Z Chování řídicí jednotky: PWM nebo 2 úrovně Funkce ochrany ventilu S elektronickým ovládáním S LCD displejem
Balení	Karton
Přesnost měření	+/- 0,5 °C
Typ a složení kontaktu	1 Z
Funkce spínače	2pólový spínač
[In] jmenovitý proud	16 A (na odporové zátěži zátěž) 1 A (na indukční zátěži zátěž)0,6
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ochrany	Ochrana proti přehřátí Elektronická ochrana proti přepětí
Jmenovitý proud pojistky	16 A
Provozní teplota	-10...35 °C
Elektrická životnost	100000 cyklů
Tvar hlavy šroubu	Mínus hlava
Velikost připojovací svorky	2 x 1,5...1 x 4 mm ²
Délka holého konce vodiče	10 mm
Zobrazené informace	Teplota v °C Hodina
Typ displeje	Obrazovka OLED
Rozlišení displeje	96 x 96 pixelů
Materiál displeje	Plast

Velikost displeje	44 mm
Relativní vlhkost	0...95 %
Normy	EN 60730-2-9
Směrnice	2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí 2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita
Certifikace výrobků	VDE[RETURN]SEMKO
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	51 mm
Hloubka zapuštění	32 mm
Hmotnost přístroje	0,22 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,900 cm
Šířka balení 1	7,700 cm
Délka balení 1	7,700 cm
Hmotnost balení 1	128,000 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	50
Výška balení 2	20,300 cm
Šířka balení 2	30,600 cm
Délka balení 2	41,700 cm
Hmotnost balení 2	6,688 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------