Produktová stránka
Vlastnosti

A9S70763
vypínač iSW-NA - 3P + N - 63 A

Základní popis

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iSW-NA
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Krátký název zařízení	iSW-NA
Použití zařízení	Ovládání Izolační
Popis pólů	3P + N
Umístěni nulového vodiče	Vlevo
Kategorie užití	AC-22A podle EN/IEC 60947-3
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-3

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A při 400/415 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400/415 V AC 50/60 Hz
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	5 kA samotný odpínač
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	800 A během 1 s
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-3
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-3
Typ ovládání	Páčka Dálkové vypnutí
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní nebo dolní: ANO
Rozteč 9 mm	8
Výška	85 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	74 mm
Hmotnost přístroje	0,3 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	10000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky (horní nebo dolní) 1 kabel(y) 1…25 mm² ohebný s kabelovou koncovkou Tunelové svorky (horní nebo dolní) 1 kabel(y) 1…25 mm² ohebný bez kabelové koncovky Tunelové svorky (horní nebo dolní) 1 kabel(y) 1…35 mm² pevný bez kabelové koncovky
Délka holého konce vodiče	14 mm
Utahovací moment	3,5 N.m
Kompatibilita výrobku	Vypínací spoušť

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Prostředí

Normy	EN 60947-3 IEC 60947-3
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-3
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-35…70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40…85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	9,800 cm
Hmotnost balení 1	335,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	27
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	9,453 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců