



Základní popis

Řada	Nová Unica
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač ovládání žaluzií
Představení přístroje	Mechanismus
Jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Béžová (RAL 1013)
Barevný odstín	Béžová

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet modulů	1 modul
Provedení	Elektromechanické
Akční člen	Kolébka
Počet klapek	2
Funkce spínače	2pólový 2cestný
Aplikace se spínačem	Ovládání žaluzií
Počet pólů	2
Typ a složení kontaktu	1 V / Z + 1 V / Z
Mechanické blokování	Blokování mezi nadřazeným/přířazeným
Jmenovitý vypínací proud	2,5 A pro motor
Otevírací vzdálenost	> 3 mm
Signálka	Bez LED
Označení	Dolů UP
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	2,5 Mm ² ohebný kabel 1,5...2,5 Mm ² ohebný kabel 2,5 Mm ² pevný kabel 1,5...2,5 mm ² pevný kabel
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 I _n a 1,1 U _n , cos phi = 0,3
Elektrická životnost	10000 cyklů, cos phi = 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Normy	EN 60669-1 EMC směrnice Směrnice NN
Certifikace výrobků	ISI[RETURN]CE
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...40 °C
Hloubka zapuštění	31,5 mm

Hloubka	40,6 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,0382 kg

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP4X
Popis prostředí	Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Odolný UV Olej Bělidlo Tekuté mýdlo Aceton

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,05 cm
Šířka balení 1	2,25 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	41 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,5 cm
Šířka balení 2	12 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	478,3 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	160
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	8,094 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------