



Detaily produktu

JSTD1-A

JSTD1-A Safeball



Obecné informace	
Typ:	JSTD1-A
Id výrobku:	2TLA020007R3000
EAN:	7350024460193
Katalogový popis:	JSTD1-A Safeball
Detailní popis:	JSTD1-A is a Safeball with two contacts, 1NO and 1NC, and a 2 m long cable (4 conductors). Its ergonomic design provides several grip possibilities, a low activation force of approximately 2N, and flexible mounting possibilities. This model allows a maximum load of 30VDC, 2A resistive. It offers an IP67 protection degree. Its body is made of polypropylene. Safeball is an ergonomic control device consisting of a spherical ball containing two pushbuttons, one on each side of the ball. Both buttons must be pressed in order to start and operate the machine. The risk of unintentional activation is thereby minimized Usually two Safeball are used together to form a two-hand control, and the operator must press all four push buttons simultaneously in order to operate the machine. If one or more of the buttons are released, a stop signal is given to the machine.
Display Name:	JSTD1-A

Objednací údaje	
Minimální objednácní množství:	1 piece

Číslo celního sazebníku:	8536201090
Hlavní druh výrobku:	JSTD1
Název výrobku:	Safeball
Funkce:	One- and two-hand device
Stavový indikátor:	Ne

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	2TLC010001C0202
CAD Dimensional Drawing:	2CDC001079B0201
Marketing Video:	2TLC010018N0201

Installation

Pokyny a příručky:	2TLC172182M0201
--------------------	-----------------

Rozměry

Délka kabelu:	2 m
Čistá hloubka výrobku:	72 mm
Čistá výška výrobku:	71 mm
Čistá šířka výrobku:	72 mm
Čistá hmotnost výrobku:	0.225 kg

Bezpečnostní informace

Certification Agency:	Inspecta
Výkonnostní úroveň (PL):	Up to e
Hodnota B10d:	20 million

Technické údaje

Komunikační rozhraní:	Contacts
Konfigurace připojení:	Cable
Contacts Configuration:	1 NO, 1 NC
Maximum Switching Current:	Main Circuit 2000 mA
Maximum Switching Voltage:	Main Circuit 30 V
Number of Contacts NC:	1
Number of Contacts NO:	1
Jmenovitý provozní proud DC-12 (I _e):	(24 V) 0.02 A
Jmenovité provozní napětí:	24 V DC

Technické údaje UL/CSA

Typ zapouzdření UL/CSA: 1

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu: Operation -25 ... 50 °C

Krytí: IP67

Materiál: Housing: Polypropylene
Cable: PVC

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT): 9AKK108467A5658

REACH Declaration: 2CMT2022-006480

Informace RoHS: 2CMT2022-006499

Stav RoHS: Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Toxic Substances Control Act - TSCA: 2CMT2023-006522

WEEE B2C / B2B: Business To Business

Kategorie WEEE: 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Declaration of Conformity - CCC: No declaration needed

Prohlášení o shodě - CE: 2TLC172023D0201

Declaration of Conformity - UKCA: 2TLC010204D0201

Certifikát SEMKO: 2TLC172034D0201

Balení

Úroveň balení 1, jednotky: box 1 piece

Úroveň balení 1, šířka: 150 mm

Úroveň balení 1, délka: 150 mm

Úroveň balení 1, výška: 185 mm

Úroveň balení 1, hrubá hmotnost: 0.46 kg

Úroveň balení 1, EAN: 7350024460193

Externí klasifikace a standardy

Trída eClass: V11.0 : 27371238

ETIM 7:	EC002571 - Agreement switch
ETIM 8:	EC002571 - Agreement switch
ETIM 9:	EC002571 - Agreement switch
IDEA Granular Category Code (IGCC):	3584 >> Safety Control Module
UNSPSC:	32151802
Klasifikační kód objektu:	B
E-Number (Finland):	2307375
E-Number (Sweden):	3861300

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Výrobky pro řídicí aplikace > Bezpečnostní produkty > Bezpečnostní řídicí zařízení > JSTD1

