

**Objednací číslo: LED2 1240541****LED2 Stropní svítidlo HULK 150 29-50W 4000K  
UGR šedá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Výška v mm                    | 75       |
| Třída ochrany                 | I        |
| Úhel záření                   | 160°     |
| Stmívatelné                   | ne       |
| Životnost                     | 50000h   |
| Hmotnost g                    | 1800g    |
| Index podání barev            | 80       |
| Šířka v mm                    | 77       |
| Délka v mm                    | 1500     |
| UGR                           | <22      |
| Ochrana IP                    | IP65     |
| Světelný tok                  | 7000lm   |
| Teplota barvy světla          | 4000K    |
| Max. příkon světelného zdroje | 50W      |
| Výkon                         | 50W      |
| Napájecí napětí               | 220-240V |
| Patice                        | LED      |
| Proudové zatížení             | 350mA    |
| Včetně světelného zdroje      | ano      |
| Materiál                      | plast    |
| Barva                         | šedá     |
| Kolekce                       | HULK     |
| Počet světelných zdrojů       | 1        |
| Výrobce                       | LED2     |
| Pro prostor o velikosti       | <25 m2   |
| U výrobce dostupných          | 1727     |

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Stropní svítidlo HULK 150 29-50W 4000K UGR šedá -  
Profesionální řešení pro náročné provozy**

Stropní svítidlo LED2 HULK 150 je navrženo pro klienty, kteří požadují špičkovou funkčnost, dlouhou životnost a moderní design v jednom. Toto prachotěsné LED svítidlo představuje ideální volbu pro všeobecné osvětlení veřejných a komerčních prostor – včetně garáží, parkovacích domů, skladů či průmyslových provozů. Díky zvýšené odolnosti vůči prachu a vlhkosti (krytí IP65) a robustnosti (IK08) zaručuje bezproblémový provoz i v

náročných podmínkách.

## Klíčové vlastnosti a benefity

- **Vysoká účinnost:** 140 lm/W zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie při maximálním světelném výkonu (4060–7000 lm).
- **Kvalitní materiály:** Tělo i difuzor z polykarbonátu, spony z nerezové oceli pro dlouhou životnost a odolnost vůči mechanickému poškození.
- **Bezpečnost a komfort:** Nízký stupeň oslnění UGR < 22 a barevné podání CRI > 80 pro příjemné pracovní prostředí.
- **Univerzální využití:** Vhodné pro náročné vnitřní i venkovní aplikace – od průmyslových hal po podzemní garáže.
- **Jednoduchá instalace a údržba:** Díky promyšlené konstrukci a spolehlivému ON/OFF ovládání.

## Technické parametry

- **Rozměry:** 1500 × 77 × 75 mm
- **Příkon:** 29–50 W
- **Barva světla:** 4000 K (neutrální bílá)
- **Světelný tok:** 4060–7000 lm
- **CRI:** > 80
- **Vyzařovací úhel:** 160°
- **Stupeň krytí:** IP65 (prachotěsné, odolné proti tryskající vodě)
- **Odolnost proti nárazu:** IK08
- **Barva:** Šedá (RAL 7038)
- **Hmotnost:** 1,5 kg
- **Napájení:** 220–240 V AC, 50–60 Hz
- **Ovládání:** ON/OFF

## Doporučení architekta

Toto svítidlo doporučujeme všude tam, kde je kladen důraz na spolehlivost, dlouhou životnost a efektivní provoz. Díky nadčasovému designu v šedém provedení skvěle zapadne do moderních technických prostor. Perfektní volba pro investory, kteří hledají spolehlivé a ekonomické řešení s důrazem na bezpečnost a komfort uživatelů.

## Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

## Nejčastější využití

- Garáže a parkoviště
- Sklady a logistická centra
- Průmyslové haly a dílny
- Chodby a technické místnosti veřejných budov

V případě zájmu o komplexní světelný návrh nebo konzultaci s naším designovým studiem nás neváhejte kontaktovat.