Produktová stránka
Vlastnosti

CCT15369
Acti9 IC2000 venkovní (2 - 2000 lux) stmívač

Základní popis

Range of product	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 IC
Typ produktu nebo součásti	Soumrakový spínač
Krátký název zařízení	IC2000
Součást výrobku	Soumrakový snímač venkovní
Typ zátěže	Žárovka: 2600 W Halogenová žárovka: 2600 W Zářivka bez korekce: 2300 VA Sériová kompenzovaná zářivka: 2300 VA Paralelně kompenzované zářivky: 730 VA (80 µF) Kompaktní zářivka: 170 W < 2 W LED žárovka: 30 W > 2 W LED žárovka: 200 W

Doplňky

Použití zařízení	Budova
Počet kanálů	1
Příkon ve W	0,5 W stand by
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % při 50/60 Hz
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos fi = 0,6 16 A - 250 V AC cos fi = 1
Minimální spínací proud	10 MA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Třída elektrické izolace	Třída II
Typ výstupu	Suchý kontakt
Přesnost	+/- 0,25 s/den 25 °C
Typ a složení kontaktu	1 Z
Časové zpoždění	20 s zap. 80 s vyp.
Nastavení intenzity osvětlení	2…2000 lux
Připojení - svorky	1 x 2,5 mm² šroubové svorky pevný nebo ohebný s návlekem 2 x 0,5…2,5 mm² šroubové svorky pevný nebo ohebný
Montážní držák	TH35 lišta DIN podle EN 60715
Výška	85,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	67 mm
Hmotnost přístroje	111 g
Kategorie přepětí	Třída 3
Označení	CE
Typ ovládání	Detekcí jasu

Prostředí

Provozní teplota	-30…55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30…70 °C
Relativní vlhkost	90 %, bez kondenzace
Stupeň krytí IP	IP20 IP55 (snímač)
Standardy	EN 60669-2-1

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,5 cm
Šířka balení 1	8,0 cm
Délka balení 1	10,5 cm
Hmotnost balení 1	161,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	40
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	6,89 kg
Výška balení 3	80 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců