

Základní popis

Výrobní řada	Advantys Telefast ABE7
Typ produktu nebo součásti	Zásuvné elektromechanické relé
Typ ovládacího obvodu	DC
Minimum ordered quantity	Sada 4

Doplňky

Šířka	12 mm
Kompatibilita výrobku	ABE7P08T330E ABE7R16T332 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T318 ABE7P16T332 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T330E ABE7P08T330
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A
Typ a složení kontaktu	1 V/Z
Mezní hodnota vypínacího napětí	16,8 V při 40 °C
Úbytek napětí	3,6 V při 20 °C
Úbytek proudu	3,5 mA při 20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,6 W
Jmenovitý proud pojistky	1 A, rychlá
Maximální spínací napětí	130 V DC podle IEC 60947-5-1 264 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-5-1
Elektrická životnost	500000 Cykly, maximální spínací proud: 1400 mA při 24 V DC-13 10 ms 500000 Cykly, maximální spínací proud: 1700 mA při 230 V AC-15 500000 Cykly, maximální spínací proud: 3000 mA při 230 V AC-12 500000 cykly, maximální spínací proud: 3000 mA při 24 V DC-12
Minimální spínací proud	100 mA při >= 5 V
Elektrická spolehlivost	1e-008
Pracovní rozsah v Hz	5 Hz bez zátěže (naprázdno) 0,5 Hz při le
Mechanická životnost	20000000 cykly
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV podle IEC 60947-1
Hmotnost přístroje	0,017 kg

Prostředí

Max. odolnost proti mikrovypnutí	5 ms
Dielektrická pevnost	2000 V podle IEC 60947-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,2 cm
Šířka balení 1	2,8 cm
Délka balení 1	4 cm
Hmotnost balení 1	20 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	3,5 cm
Šířka balení 2	6 cm
Délka balení 2	4,5 cm
Hmotnost balení 2	84 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	288
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	15 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	6,232 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------