



závěsná ovl. skříň XAC-B - 2 tlačítka 1 nouzové zastav.

XACB3201

Základní popis

výrobní řada	Harmony XAC
typ produktu nebo součásti	Závěsný ovladač
Krátký název zařízení	XACB

Doplňky

typ ovladače	Dvojité izolovaný
materiál rozvaděče	Polyester vyztužený sklem
typ elektrického obvodu	Výkonový obvod
typ rozvaděče	Zkompletovaný, připravený k použití
aplikace ovládacích skříní	Řízení 1rychlostního motoru zvedáku
složení ovladače	2 tlačítka + 1 nouzový vypínač
typ ovládacího tlačítka	Tlačítko stop Ø 40 mm 3 V jištění západkou První tlačítko 3pólový zvedat, pomalu Druhé tlačítko 3pólový snížit, pomalu
kompatibilita	XESD2201 pro reverzaci XACS499 pro nouzové zastavení
mechanické blokování	S mechanickým blokováním
barva ovladače	Žlutá
připojení - svorky	Šroubové svorky, 1 x 2,5 mm ² s nebo bez kabelové koncovky Šroubové svorky, 2 x 1,5 mm ² s nebo bez kabelové koncovky
Normy	IEC 60204-32 CSA C22.2 č. 14 IEC 60947-5-1
certifikace výrobků	CSA typ 4
stupeň ochrany	TH
provozní teplota	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
odolnost proti vibracím	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	100 gn podle IEC 60068-2-27
kategorie přepětí	Třída II conforming to IEC 61140
stupeň krytí IP	IP65 conforming to IEC 60529
mechanická životnost	1000000 cykly
kabelová průchodka	Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem 10...22 mm
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	20 A

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

[Ui] jmenovité izolační napětí	Kontakt nouzového vypínače: 400 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1 300 V podle CSA
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-1
funkce kontaktu	Mžiková funkce
ovládací síla	32 N tlačítko 40 N nouzové zastavení
zkratová ochrana	12 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ aM
jmenovitý výkon (hp)	3 hp při 240 V
jmen. prac. výkon (W)	3000 W při 240 V 3000 W při 400 V
elektrická životnost	1000000 cykly AC-3, 3000 W při 400 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,4 podle IEC 60947-3 dodatek A 1000000 cykly AC-4, 3000 W při 400 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,4 podle IEC 60947-3 dodatek A 700000 cykly AC-3, 3000 W při 240 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,4 podle IEC 60947-3 dodatek A 700000 cykly AC-4, 3000 W při 240 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, C5709:C5720koeficient zatížení = 0,4 podle IEC 60947-3 dodatek A
popis svorek ISO č. 1	(13-14)Z (33-34)Z (53-54)Z (73-74)Z (63-64)Z (23-24)Z
popis svorek ISO č.*2	(31-32)V (21-22)V (11-12)V
označení svorek	(13-14) Z (11-12) V
hmotnost přístroje	1 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	11,500 cm
Šířka balení 1	10,500 cm
Délka balení 1	26,500 cm
Hmotnost balení 1	983,000 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	10,576 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

 environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	6
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

 Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS

Use Again

 Přebalení a opětovná výroba	
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů
Zpětný odběr	No

Image of product / Alternate images

Alternative





