



Základní popis

Řada	Nová Unica
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro upevnění
Typ produktu nebo součásti	Záslepka
Označení řady	Nová Unica
Počet modulů	1/2 modulu
Představení přístroje	Krycí deska
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Béžová (RAL 1013)
Barevný odstín	Béžová (RAL 1013)

Doplňky

Povrchová úprava	Lesklý
Povrchová úprava	Neupravená
Materiál	ASA + PC: krycí deska Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Normy	EN 60669-1
Hloubka	14 mm
Šířka	45 mm
Výška	11,2 mm
Hmotnost přístroje	0,0055 kg
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP40
Popis prostředí	Aceton Bělidlo Odolný UV Kapalina na čištění oken Benzín Tekuté mýdlo Alkohol Olej

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,200 cm
Šířka balení 1	1,500 cm
Délka balení 1	4,500 cm

Hmotnost balení 1	5,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,500 cm
Šířka balení 2	12,300 cm
Délka balení 2	18,500 cm
Hmotnost balení 2	118,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	160
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	2,334 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nariadení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nariadení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Minimum percentage of recycled plastic content	0

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------