



Základní popis

Výrobová řada	Harmony Electromechanical Relays
Krátký název zařízení	RPZ
Typ produktu nebo součásti	Patice
Kompatibilita	Zásuvné relé RPM s 2 Z/V kontakt
Typ a složení kontaktu	2 Z/V
[Ith] jmenovitý tepelný proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 250 V

Doplňky

Tvar pin	Plochý
Typ patice	Oboustranná
Krouticí moment	< 1 N.m pro M3,5 šroub(y)
Upevnění	Šroubem (na panel) Nacvaknutím (35 mm symetrická DIN lišta)
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3
Prodej v nedělitelném množství	10
Šířka	30 mm
Hmotnost přístroje	0,054 kg

Prostředí

Připojení - svorky	- šroubové svorky, ohebný kabel s kabelovou koncovkou 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 - šroubové svorky, pevný kabel bez kabelové koncovky 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 - šroubové svorky, ohebný kabel s kabelovou koncovkou 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 - šroubové svorky, pevný kabel bez kabelové koncovky 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529
Dielektrická pevnost	2500 V
Normy	IEC 61984
Certifikace výrobků	UL[RETURN]CSA
Označení	CE
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Provozní teplota	-40...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,8 cm
Šířka balení 1	3,1 cm
Délka balení 1	8,4 cm

Hmotnost balení 1	55 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,7 cm
Šířka balení 2	9,2 cm
Délka balení 2	15,8 cm
Hmotnost balení 2	577 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	200
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	12,388 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------