

Průmyslové svítidlo IP66

MODUS P 5000 MULTI, 1200mm,
3400/4150/5000/5600lm, LED 840 , korpus PC,
opálový PC kryt, NONSELV 200/250/300/350mA
MULTI, IP66, průběžná montáž 3x1,5mm

Kód: P5000M4NDMULTI/P1

EAN: 8596099150198



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	5600
Příkon svítidla (W):	37	Účinnost svítidla (lm/W):	151
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP66
Barva korpusu:	Šedá	Odolnost proti nárazu:	IK08
Odolnost nárazu míče:	Ano		
Závěsná montáž:	Ano		
Materiál korpusu:	Plast	Se zdrojem:	Ano
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	CO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Délka (mm):	1200	Šířka (mm):	88
Výška/Hloubka (mm):	82	Velikostní verze:	M
Hmotnost (kg):	1,5		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Způsob zapojení:	Vybavené pro průběžnou montáž
Nestmívatelné:	Ano		
Pouze pro vnitřní užití:	Ano		