




Detaily produktu

MARN404AT

MARN404AT Auxiliary Contact 4NC screw terminal, front mounted



Obecné informace	
Typ:	MARN404AT
Id výrobku:	1SAL100987R9906
EAN:	4013614550218
Katalogový popis:	MARN404AT Auxiliary Contact 4NC screw terminal, front mounted
Detailní popis:	The MARN404AT is an auxiliary contact for front mounting with 4NC contacts and screw terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50005.
Display Name:	MARN404AT

Objednací údaje	
Minimální objednácní množství:	1 piece
Číslo celního sazebníku:	85365080

Dokumenty ke stažení	
----------------------	--

EPLAN Data:	9AAC166197_EPLAN
List s údajů, technické informace:	1SBC100214C0202
Pokyny a příručky:	2CDC102075M9901
CAD Dimensional Drawing:	2CDC001079B0201

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	45 mm
Čistá hloubka výrobku:	35 mm
Čistá výška výrobku:	27 mm
Čistá hmotnost výrobku:	0.04 kg

Technické údaje

Počet hlavních spínacích (NO) kontaktů:	0
Počet hlavních rozpínacích (NC) kontaktů:	0
Počet pomocných spínacích kontaktů, s prodlevou:	0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů (SPDT):	4
Počet pólů:	4P
Normy:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-5-1
Jmenovité provozní napětí:	Auxiliary Circuit 690 V AC Auxiliary Circuit 440 V DC
Jmenovitá frekvence (f):	Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC
Klasický tepelný proud na volném vzduchu (I _{th}):	Auxiliary Circuit 10 A
Jmenovitý provozní proud AC-15 (I _e):	(240 V) 6 A (400 V) 4 A (500 V) 2.5 A (690 V) 1.5 A
Jmenovité izolační napětí (U _i):	750 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U _{imp}):	Auxiliary Circuit 6 kV
Max. elektrická četnost spínání:	(AC-15) 360 cycles per hour (DC-13) 360 cycles per hour
Minimální spínací schopnost [V/mA]:	> 17 V > 5 mA
Výkonová ztráta:	at Rated Operating Conditions per Pole 0.4 W
Připojovací průřez-pomocný obvod:	Flexible with Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible with Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Rigid 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Odizolovací délka vodiče:	Auxiliary Circuit 9 mm

Krytí:	IP20
Doporučený šroubovák:	Auxiliary Circuit Pozidriv 2
Utahovací moment:	Auxiliary Circuit 0.8 N-m
Typ svorky:	Screw Terminals
Vhodné pro:	MC1 MC2 MCR equipped with Screw terminals
Vhodné pro výrobek třídy:	Mini Contactors
Název výrobku:	Auxiliary Contact Block

Technické údaje UL/CSA

Max. provozní napětí UL/CSA:	600 V AC
Klasifikace UL/CSA pro všeobecné použití:	(600 V AC) 10 A
Připojovací průřez-pomocný obvod UL/CSA:	Stranded 18-12 AWG
Zatížitelnost kontaktů podle UL/CSA:	A600 Q600
Utahovací moment UL/CSA:	Auxiliary Circuit 7 in-lb

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu:	Operation -40 ... +70 °C Storage -55 ... +80 °C
Max. povolená provozní nadmorská výška:	3000 m

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	2CMT2021-006202
Informace RoHS:	2CMT2021-006277
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CB certifikát:	1SAA971003-2001
CQC certifikát:	CQC2019010304193152
Declaration of Conformity - CCC:	2020980304001603
Prohlášení o shodě - CE:	1SAD101100-3201
Declaration of Conformity - UKCA:	1SAD201100-3201

Certifikát RINA: 1SAA971000-0801

Certifikát UL: E48139-19960510

Balení

Úroveň balení 1, jednotky: bag 1 piece

Úroveň balení 1, šířka: 100 mm

Úroveň balení 1, délka: 30 mm

Úroveň balení 1, výška: 100 mm

Úroveň balení 1, hrubá hmotnost: 0.045 kg

Úroveň balení 1, EAN: 4013614550218

Úroveň balení 2, jednotky: box 10 piece

Úroveň balení 2, šířka: 100 mm

Úroveň balení 2, délka: 150 mm

Úroveň balení 2, výška: 105 mm

Úroveň balení 2, hrubá hmotnost: 0.45 kg

Úroveň balení 2, EAN: 4013614550706

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu: K

ETIM 7: EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 8: EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 9: EC000041 - Auxiliary contact block

Trída eClass: V11.0 : 27371302

UNSPSC: 39121522

E-Number (Finland): 3709479

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Výrobky pro řídicí aplikace > Stykače > Ministykače

