



### Základní popis

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Řada                       | Acti9                |
| Označení výrobku           | Acti 9 STI           |
| Typ produktu nebo součásti | Pojistkový odpojovač |
| Krátký název zařízení      | STI                  |
| Popis pólů                 | 1P                   |

### Doplňky

|                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] jmenovitý proud           | 2 A<br>4 A<br>6 A<br>10 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A                                                                                                                                                                                             |
| Charakteristika pojistky       | AM<br>GG                                                                                                                                                                                                                                      |
| Velikost pojistky              | 10,3 x 38 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 500 V AC                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                             |
| Montážní režim                 | Nacvaknutím                                                                                                                                                                                                                                   |
| Upevnění                       | Lišta DIN                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozteč 9 mm                    | 2                                                                                                                                                                                                                                             |
| Výška                          | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Šířka                          | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hloubka                        | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Barva                          | Bílá                                                                                                                                                                                                                                          |
| Připojení - svorky             | Šroubové svorky1 kabel(y) 0,75...10 mm <sup>2</sup> pevný<br>Šroubové svorky1 kabel(y) 0,5...6 mm <sup>2</sup> ohebný<br>Šroubové svorky2 kabel(y) 0,75...4 mm <sup>2</sup> pevný<br>Šroubové svorky2 kabel(y) 0,5...6 mm <sup>2</sup> ohebný |
| Délka odizolování vodiče       | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Krouticí moment                | 2 N.m                                                                                                                                                                                                                                         |

### Prostředí

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Normy                        | IEC 60269-1/2<br>IEC EN 60947-3 |
| Stupeň krytí IP              | IP20                            |
| Stupeň znečištění            | 3                               |
| Provozní teplota             | -20...60 °C                     |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...80 °C                     |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 7,500 cm  |
| Šířka balení 1            | 1,500 cm  |
| Délka balení 1            | 8,500 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 55,000 g  |
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 12        |
| Výška balení 2            | 8,500 cm  |
| Šířka balení 2            | 9,500 cm  |
| Délka balení 2            | 22,500 cm |
| Hmotnost balení 2         | 710,000 g |
| Typ balení 3              | S03       |
| Počet jednotek v balení 3 | 144       |
| Výška balení 3            | 30,000 cm |
| Šířka balení 3            | 30,000 cm |
| Délka balení 3            | 40,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 9,048 kg  |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                          |
| Nařízení REACH                 |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                              |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu  <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                |
| Toxic heavy metal free         | ANO                                                                                                                                            |
| Mercury free                   | ANO                                                                                                                                            |
| RoHS exemption information     |  <a href="#">ANO</a>                                        |
| Nařízení China RoHS            |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>  |
| Informace o životním prostředí |  <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>            |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                               |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|