



Základní popis

Řada	Nová Unica
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač zařízení zbytkového proudu
Označení řady	Unica (standard)
Představení přístroje	Mechanismus
Popis pólů	1P + N
Jmenovitý proud	16 A při 230 V AC 16 A při 120 V AC
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Bílá Bílá (RAL 9003)
Počet klapek	1
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Označení	I-O
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pro ohebný kabel(y) $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pro pevný kabel(y)
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Vypínací schopnost	3 kA
Citlivost proud. chrániče	10 mA
Třída proudového chrániče	Třída A
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Normy	EN 61009
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Hloubka zapuštění	38 mm
Hloubka	54 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,089 kg
Montáž zařízení	Povrchová
Jmenovitý proud	16 A
Povrchová úprava	Neupravená
Povrchová úprava	Lesklý
Barevný odstín	Bílá

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP41
Popis prostředí	Benzín Alkohol Aceton Bělidlo Olej Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,3 cm
Šířka balení 1	7,7 cm
Délka balení 1	8,6 cm
Hmotnost balení 1	112,7 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	57
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	6,865 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	456
Výška balení 3	77 cm
Šířka balení 3	60 cm
Délka balení 3	80 cm
Hmotnost balení 3	63,419 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------