

# Podrobnosti o produktu



LEGRAND

NILS-2XRJ45 C6 UTP OCEL  
REF. 863464B | EAN. 3414972874694

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

## Caractéristiques techniques

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Na povrch                            | Ne                   |
| Montáž pod omítku                    | Ano                  |
| Kanálová instalace                   | Ne                   |
| Podlahová krabice / podlahová montáž | Ne                   |
| Typ upevnění                         | Ostatní              |
| Sestava                              | Centrální deska      |
| Typ konektoru                        | 2x RJ45 8(8)         |
| Se zdífkami / spojkami               | Ne                   |
| Vhodné pro počet objímek / spojek    | 1                    |
| Kategorie                            | 6                    |
| Barva                                | Šedá                 |
| Způsob připojení                     | Samorezná svorka IDC |
| Stíněné přípojky                     | Ne                   |
| Stíněné pouzdro                      | Ne                   |
| Samostatné zemní připojení           | Ne                   |
| S textovým polem                     | Ne                   |
| Designově upravitelné                | Ne                   |
| Samostatné odlehčení kabelu v tahu   | Ne                   |
| Způsob montáže připojení stínění     | Bez                  |
| Směr výstupu                         | Přímé                |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Se zakončovacím odporem                                | Ne            |
| Stupeň krytí (IP)                                      | IP20          |
| Mechanické kódování                                    | Ne            |
| Barevné kódování                                       | Ano           |
| Šířka zařízení                                         | 75.8 mm       |
| Výška zařízení                                         | 75.8 mm       |
| Hloubka zařízení                                       | 41.3 mm       |
| Vestavná hloubka                                       | 30 mm         |
| Rázová pevnost                                         | IK04          |
| Provozní teplota                                       | -5-40 °C      |
| Max. teplota skladování                                | -10-70 °C     |
| Označení svorek                                        | Ano           |
| Bez halogenů                                           | Ano           |
| Antibakteriální úprava                                 | Ne            |
| Způsob montáže                                         | Pod omítku    |
| Max. průměr trubky pro nástěnný produkt (mm)           | 58-58 mm      |
| Maximální průměr vstupního kabelu                      | 58 mm         |
| Typ průchodky s membránou                              | Nevztahuje se |
| Max. vertikální vzdálenost mezi upevňovacími body (mm) | 60-60 mm      |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| S protiprachovým krytem | Ne |
|-------------------------|----|

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Max. horizontální vzdálenost mezi upevňovacími body (mm) | 60-60 mm      |
| Kabelová podpora                                         | Nevztahuje se |

## Dokumentace

### Technická dokumentace

-  LE15270AA.pdf | PDF (6.79Mo)
-  F04532EN-00.pdf | PDF (1.54Mo)