

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG 16, kamenná šedá

Art.-Nr. 2012758



Zavedení plochého kabelu do škrtní těsnicí vložky, s přípojovacím závitěm PG dle DIN 40430, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnicím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

Kmenová data

Č. výr.	2012758
Typ	106 FL 16 8 19
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Rozměr	PG16
Barva	kamenná šedá
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	1,01 kg/100 ks


List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG 16, kamenná šedá

Art.-Nr. 2012758



Technické údaje



Plochý kabel/šířka	17,00 - 19,00 mm
Rozměr D\216 O (bez mezery)	32,50 mm
Rozměr G	PG16 mm
Rozměr L	42,00 mm
Rozměr L1	12,00 mm
Rozměr L2	30,00 mm
SW	27,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	☐
Plochý kabel/tloušťka	6,00 - 8,00 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☒
Pro Ex zóny	bez
Závit	Pg 16
Druh závitů	PG
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Vícenásobná těsnící vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	☐