

Technický list

Specifikace



TeSys pojistkový odpojovač - pojistka 14 x 51 mm - gG 50 A - bez signalizace

DF2EN50

Základní popis

výrobní řada	TeSys pojistkový odpojovač
typ produktu nebo součásti	Patronová pojistka
Krátký název zařízení	DF2
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC
[In] jmenovitý proud	50 A 400 V
velikost pojistky	14 x 51 mm
typ pojistky	NFC
počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňky

charakteristika pojistky	GG
hmotnost přístroje	0,02 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	1,500 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	10,500 cm
Hmotnost balení (libry)	20,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	1,500 cm
Šířka balení 2	7,500 cm
Délka balení 2	10,500 cm
Hmotnost balení 2	201,000 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	280
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	6,320 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
bez PVC	Ano

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.