

LED panel IP65

MODUS FIT6000, vestavný čtverec A, IP65/IP20, modul 600, mikroprizma, LED 965, driver 1200mA DALI

Kód: FIT6000A6KN600/DALI/IP6520/90

EAN: 8596099191658



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	5100
Příkon svítidla (W):	46	Účinnost svítidla (lm/W):	111
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP65
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Hliník
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano		
Vyrobeno v České republice:	Ano	Stupen krytí IP II:	IP20

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	6500
Index podání barev CRI:	90-100	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	16	Vestavná výška/hloubka (mm):	45
Rastr (mm):	600	Hmotnost (kg):	6

Elektrické vlastnosti

Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Stmívání DALI:	Ano		